

Flexlite GX - X5 FastMig



VANTAGGI

- Sono disponibili versioni con raffreddamento a gas e ad acqua
- La protezione dei cavi con giunzione a sfera riduce il carico sul polso
- Impugnatura a pistola rimovibile inclusa in ogni confezione del prodotto
- Temperatura della punta guidafile fino al 35% inferiore grazie all'innovativa struttura della lancia della torcia
- I materiali di consumo originali Kemppi sono garanzia di lunga durata
- Meno materiali di consumo per costi di inventario minori
- Comando a distanza su torcia GXR10
- L'impugnatura anatomica fornisce una presa salda
- Tutti i modelli sono dotati di un codice QR che consente di andare direttamente alle informazioni pertinenti

PANORAMICA

Modelli Flexlite GX compatibili con X5 FastMig

Serie 3

GX 203G
GX 253G
GX 303G/W
GX 403G/W
GX 503W

Serie 5

GX 205G
GX 255G
GX 305G/W
GX 305GMN
GX 305GS*
GX 305WS*
GX 405G/W
GX 405WS*
GX 505W
GX 605W

Nei nomi dei modelli: G = raffreddato ad aria, W = raffreddato a liquido, MN = a lance intercambiabili, S = cavo lungo

I modelli *GS e WS da 6m/8m vengono consegnati senza la guaina.

SPECIFICHE TECNICHE

Serie 3	GX 203G	GX 253G	GX 303G	GX 303W	GX 403G	GX 403W	GX 503W
Codice prodotto	GX203G35 (3.5m), GX203G5 (5m)	GX253G35 (3.5m), GX253G5 (5m)	GX303G35 (3.5m), GX303G5 (5m)	GX303W35 (3.5m), GX303W5 (5m)	GX403G35 (3.5m), GX403G5 (5m)	GX403W35 (3.5m), GX403W5 (5m)	GX503W35 (3.5m), GX503W5 (5m)

Serie 3	GX 203G	GX 253G	GX 303G	GX 303W	GX 403G	GX 403W	GX 503W
Capacità di carico, Ar + CO2 (35%)	200 A	250 A	300 A		400 A		
Capacità di carico, Ar + CO2 (100%)				300 A		400 A	500 A
Lancia intercambiabile	No						
Lancia girevole	Sì	Sì	Sì	No	Sì	No	No
Impugnatura a pistola	Sì						
Tipo di raffreddamento	Gas	Gas	Gas	Acqua	Gas		Acqua
Comando a distanza	No						
Procedimento di saldatura	MIG/MAG						
Punta di contatto	M10x1	M6	M10x1	M10x1	M10x1	M10x1	M10x1
Diametri filo (mm)	0,8–1,2	0,6–1,2	0,8–1,2	0,8–1,6	0,8–1,6	0,8–1,6	0,8–1,6
Tipo di connessione	Euro						
Opzione LED	No						

Flexlite GX, Serie 5	GX 205G	GX 255G
Codice prodotto	GX205G35 (3.5m), GX205G5 (5m)	GX255G35 (3.5m), GX255G5 (5m)
Capacità di carico, Ar + CO2 (35%)	200 A	250 A
Lancia intercambiabile	No	No
Lancia girevole	Sì	Sì
Impugnatura a pistola	Sì	Sì
Tipo di raffreddamento	Gas	Gas
Procedimento di saldatura	MIG/MAG	MIG/MAG
Punta di contatto	M10x1	M6
Diametri filo (mm)	0,8–1,2	0,6–1,2
Tipo di connessione	Euro	Euro
Opzione LED	No	No
Comando a distanza torcia GXR10	Sì	Sì

Flexlite GX, Serie 5	GX 305G	GX 305W	GX 305GMN
Codice prodotto	GX305G35 (3,5 m), GX305G5 (5 m), GX305GS6* (6 m), GX305GS8* (8 m) *Modelli GS da 6 m/8 m consegnati senza guaina guidafile	GX305W35 (3,5 m), GX305W5 (5 m), GX305WS6* (6 m) *Modello WS da 6 m consegnato senza guaina guidafile	GX305GMN35 (3.5m), GX305GMN5 (5m)
Capacità di carico, Ar + CO2 (35%)	300 A		350 A

Flexlite GX, Serie 5	GX 305G	GX 305W	GX 305GMN
Capacità di carico, Ar + CO2 (100%)		300 A (modelli da 3,5 m e 5 m) 250 A (modello WS da 6 m) 300 A (modelli da 3,5 m e 5 m) 250 A (modello WS da 6 m)	
Lancia intercambiabile	No	No	Sì
Lancia girevole	Sì	No	Sì
Impugnatura a pistola	Sì	Sì	Sì
Tipo di raffreddamento	Gas	Acqua	Gas
Procedimento di saldatura	MIG/MAG	MIG/MAG	MIG/MAG
Punta di contatto	M10x1	M10x1	M10x1
Diametri filo (mm)	0,8–1,2 (modelli da 3,5 m e 5 m) 1,0–1,2 (modelli GS da 6 m e 8 m)	0,8–1,6 (modelli da 3,5 m e 5 m) 1,0–1,6 (modello WS da 6 m)	0,8–1,2
Tipo di connessione	Euro	Euro	Euro
Opzione LED	No	No	No
Comando a distanza torcia GXR10	Sì	Sì	Sì

Flexlite GX, Serie 5	GX 405G	GX 405W
Codice prodotto	GX405G35 (3.5m), GX405G5 (5m)	GX405W35 (3,5 m), GX405W5 (5 m), GX405WS6* (6 m), GX405WS8* (8 m) *Modelli WS da 6 m/8 m consegnati senza guaina guidafilo
Capacità di carico, Ar + CO2 (35%)	400 A	
Capacità di carico, Ar + CO2 (100%)		400 A (modelli da 3,5 m e 5 m) 300 A (modelli WS da 6 m e 8 m)
Lancia intercambiabile	No	No
Lancia girevole	Sì	No
Impugnatura a pistola	Sì	Sì
Tipo di raffreddamento	Gas	Acqua
Procedimento di saldatura	MIG/MAG	MIG/MAG
Punta di contatto	M10x1	M10x1
Diametri filo (mm)	0,8–1,6	0,8–1,6 (modelli da 3,5 m e 5 m) 1,0–1,6 (modelli WS da 6 m e 8 m)
Tipo di connessione	Euro	Euro
Opzione LED	No	No
Comando a distanza torcia GXR10	Sì	Sì

Flexlite GX, Serie 5	GX 505W	GX 605W
Codice prodotto	GX505W35 (3.5m), GX505W5 (5m)	GX605W5 (5m)
Capacità di carico, Ar + CO2 (35%)		600 A (40%)
Capacità di carico, Ar + CO2 (100%)	500 A	
Lancia intercambiabile	No	No
Lancia girevole	No	No
Impugnatura a pistola	Sì	Sì

Flexlite GX, Serie 5	GX 505W	GX 605W
Tipo di raffreddamento	Acqua	Acqua
Procedimento di saldatura	MIG/MAG	MIG/MAG
Punta di contatto	M10x1	M10x1
Diametri filo (mm)	0,8–1,6	1,2–2,4
Tipo di connessione	Euro	Euro
Opzione LED	No	No
Comando a distanza torcia GXR10	Sì	Sì