# WS gun range

## VANTAGGI

- Grandi distanze, nessun azionamento a motore, convenienza
- Opzioni di modelli: da 300 A a 420 A
- Nessuna modifica speciale dell'attrezzatura
- Connessione agevole: connettore Euro standard
- Eccellente per alluminio e acciaio inox
- Utilizza la tecnologia Kemppi brevettata del guidafilo DL Chili

## SPECIFICHE TECNICHE

| WS gun range | WS 35 | WS 30W | WS 42W |
|---|---|---|---|
| Codice prodotto | 6253516A12 | 6253046A12 | 6254206A12 |
| Tipo di raffreddamento | Gas | Acqua | Acqua |
| Fili di apporto (acciaio inox) | 1,0 mm | 1,0…1,2 mm | 1,0…1,2 mm |
| Fili di apporto (Al) | 1,2 mm | 1,2 (1,6 mm) | 1,2 (1,6 mm) |
| Lunghezza / Codice di ordinazione 6 m, Al 1,2 | 6253516A12 | 6253046A12 | 6254206A12 |
| Lunghezza / Codice di ordinazione 6 m, acciaio inox 1,0 | 6253516S10 | 6253046S10 | 6254206S10 |
| Lunghezza / Codice di ordinazione 6 m, acciaio inox 1,2 | | 6253046S12 | 6254206S12 |
| Lunghezza / Codice di ordinazione 8 m, Al 1,2 | | 6253048A12 | 6254208A12 |
| Lunghezza / Codice di ordinazione 8 m, acciaio inox 1,0 | | 6253048S10 | 6254208S10 |
| Lunghezza / Codice di ordinazione 8 m, acciaio inox 1,2 | | 6253048S12 | 6254208S12 |
| Capacità di carico, Ar + CO2 (35%) | 300 A | | |
| Capacità di carico, Ar + CO2 (100%) | | 250 A | 300 A |


WS gun range / Specifiche tecniche