KempArc SYN 400 Power source

SPECIFICHE TECNICHE

KempArc SYN 400 Power source

Codice prodotto	KempArc SYN 400 (digital) - 6201400 KempArc SYN 400 (analogue) - 6201400AN
Tensione di collegamento alla rete elettrica 3~ 50/60 Hz	400 V -15...+20%
Fusibile (ritardato)	35 A
Potenza minima del generatore	20kVA (60%) 18kVA (100%)
Gamma corrente di saldatura	10... 39 V
Tensione a vuoto	50 V
Potenza nominale all'80% ED	19,5 kVA
Potenza nominale al 100% ED	18,5 kVA
Corrente primaria 50% ED I1 max	28,0 A
Corrente primaria 100% ED I1	25,5 A
Dimensioni cavo di connessione	6 mm2
Potenza a circuito aperto (senza carico)	25 W
Efficienza	87%
Fattore di potenza	0,9
Tensione di alimentazione per dispositivi ausiliari	50 V
Fusibile di alimentazione per dispositivi ausiliari (X14, X15)	6, 3 A (ritardato)
Tensione di alimentazione per dispositivo di raffreddamento	1-ph 400 V CA / 250 VA
Tensione max saldatura	46 V
Corrente erogata massima	380 A (100%) 400 A (80%)
Intervallo temperatura di esercizio	-20...+40 °C
Dimensioni esterne Lu x La x H	590 × 230 × 500 mm

KempArc SYN 400 Power source
/ Specifiche tecniche

KempArc SYN 400 Power source

Peso (senza accessori)	36 kg
Classe di protezione	IP23C
Classe EMC	A
Intervallo temperatura di magazzinaggio	-40...+60 °C

18042024