Kempact 323 AMV

PANORAMICA

Saldatrice MIG/MAG Kemppi K5 compatta multi-tensione, che eroga 320 A con un generatore trifase da 230-400 V. Kempact 323 AMV include un pannello di controllo Adaptive, un'unità di azionamento del filo a quattro rulli DuraTorque, una torcia di saldatura Flexlite GX e un cavo di ritorno di terra.

SPECIFICHE TECNICHE

Kempact 323 AMV

Codice prodotto	Kempact 323 AMV, GX 403 G, 3,5 m - P2221GX Kempact 323 AMV, GX 303 G, 3,5 m - P2235GX, Solo gamma 300 A / 35% Kempact 323 AMV, GX 403 G, 5 m - P2222GX Kempact 323 AMV, GX 303 G, 5 m - P2236GX, Solo gamma 300 A / 35%
Tensione di collegamento alla rete elettrica 3~ 50/60 Hz	230 V -15%…400 V +15%
Fusibile (ritardato)	16A (230V) 10A (400V)
Gamma corrente di saldatura	10 V/2 0A–32,5 V/320 A
Tensione a vuoto	40 V
Regolazione della velocità di avanzamento del filo	1,0–20,0 m/min
Diametro del filo di apporto (Fe pieno)	0,8…1,2 mm
Diametro del filo di apporto (Fe animato)	0,8…1,2 mm
Diametro del filo di apporto (acciaio inox)	0,8…1,2 mm
Diametro del filo di apporto (Al)	1,0…1,2 mm
Intervallo temperatura di esercizio	-20…+40 °C
Dimensioni esterne Lu x La x H	623 × 579 × 1070 mm
Peso (senza accessori)	44 kg
Classe di protezione	IP23S
Standard	IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10

Kempact 323 AMV / Specifiche tecniche