Kempact MIG 2530



SPECIFICHE TECNICHE

Kempact MIG 2530

Kempact MIG 2530	
Codice prodotto	621853002
Tensione di collegamento alla rete elettrica 3~ 50/60 Hz	380-440 V ±10%
Fusibile (ritardato)	16 A
Gamma corrente di saldatura	20 A / 15 V- 250 A / 26,5 V
Erogazione 40% ED	250 A/26,5 V (40%)
Erogazione 60% ED	207 A / 24 V (60%)
Erogazione 100% ED	160 A / 22 V (100%)
Tensione a vuoto	30–45 V
Meccanismo di alimentazione filo	4-roll
Regolazione della velocità di avanzamento del filo	118 m/min
Collegamento alla torcia	Euro
Peso bobina filo (massimo)	15 kg
Diametro bobina filo (massimo)	300 mm
Diametro del filo di apporto (Fe pieno)	0,61,0
Diametro del filo di apporto (Fe animato)	0,91,2
Diametro del filo di apporto (Al)	0,91,2
Diametro del filo di apporto (CuSi)	0,81,0
Dimensioni esterne Lu x La x H	580 × 280 × 440
Peso (senza accessori)	20 kg
Classe di protezione	IP23S
Standard	IEC/EN 60974-1, IEC/EN 60974-5, IEC/EN 60974-10
Intervallo temperatura di esercizio	-20+40 °C