MasterTig LT 250

VANTAGGI

- TIG CC/MMA a 250 A al 35% ED
- Compattezza e peso ridotto: 12,6 kg
- Opzioni di comando a distanza della corrente
- Innesco HF o a contatto
- Display del misuratore digitale
- Misuratore della portata del gas installato di serie
- Controllo pre gas e post gas
- Timer per il controllo della variazione progressiva di corrente
- Blocco 2T e 4T
- Garanzia Kemppi 2+

SPECIFICHE TECNICHE

MasterTig LT 250

Codice prodotto	6115100
Tensione di alimentazione 1~ 50/60 Hz	40–100 V DC
Erogazione (TIG) 35% ED	250 A / 20 V (35%)
Erogazione (TIG) 60% ED	200 A / 18 V (60%)
Erogazione (TIG) 100% ED	160 A/16,4 V (100%)
Erogazione (MMA) 35% ED	250 A /30 V (35%)
Erogazione (MMA) 60% ED	200 A / 28 V (60%)
Erogazione (MMA) 100% ED	160 A/26,4 V (100%)
Tensione a vuoto	90 V
Dimensioni degli elettrodi di saldatura	1,6…5,0 mm
Gamma corrente di saldatura (MMA)	10 A / 1 V–250 A / 35 V
Gamma corrente di saldatura (TIG)	5 A / 1 V–250 A / 35 V
Intervallo temperatura di esercizio	-20...+40 °C
Dimensioni esterne Lu x La x H	460 × 180 × 390 mm
Peso (senza accessori)	12,6 kg
Classe di protezione	IP23S
Standard	IEC/EN 60974-1:2012, IEC/EN 60974-3:2007, IEC/EN 60974-10:2007

MasterTig LT 250 / Specifiche tecniche