# MinarcTig Evo 200MLP AU

## SPECIFICHE TECNICHE

**MinarcTig Evo 200MLP AU**

| | |
|---|---|
| Codice prodotto | MinarcTig Evo 200MLP AU, TX 225G 4M – P0674TX<br>MinarcTig Evo 200MLP AU, TX 225G 8M – P0675TX |
| Tensione di alimentazione 1~ 50/60 Hz | 240 V ±15% |
| Fusibile (ritardato) | 16 A |
| Potenza minima del generatore | 5,6 kVA |
| Erogazione (TIG) 35% ED | 200 A/18,0 V (35%) |
| Erogazione (TIG) 60% ED | 160 A/16,4 V (60%) |
| Erogazione (TIG) 100% ED | 140 A/15,6 V (100%) |
| Erogazione (MMA) 35% ED | 170 A / 26,8 V (35%) |
| Erogazione (MMA) 60% ED | 130 A/25,2 V (60%) |
| Erogazione (MMA) 100% ED | 110 A/24,4 V (100%) |
| Tensione a vuoto | 95 V |
| Dimensioni degli elettrodi di saldatura | 1,5…4,0 mm |
| Gamma corrente di saldatura (MMA) | 10 A/20,4 V…170 A/26,8 V |
| Gamma corrente di saldatura (TIG) | 5 A/10,2 V…200 A/18,0 V |
| Intervallo temperatura di esercizio | -20…+40 °C |
| Dimensioni esterne Lu x La x H | 449 × 210 × 358 mm |
| Peso (senza accessori) | 11 kg |
| Classe di protezione | IP23S |
| Standard | IEC 60974-1, IEC 60974-3, IEC 60974-10, IEC 61000-3-12 |


MinarcTig Evo 200MLP AU /
Specifiche tecniche