

Pro TIG welding glove Model 3



VANTAGGI


Caratteristiche speciali

1. Filo di para-aramide
2. Dorso della mano e polso elasticizzati
3. Dorso stampato in silicone con linguetta

PANORAMICA

Il guanto da non togliere mai, interamente in pelle per le situazioni in cui il contatto diretto è la caratteristica più importante. Sottile, ma resistente e protettivo, con una perfetta aderenza per una buona sensibilità della punta delle dita. Per altri dettagli, consultare il manuale.

EN 388



2122X

EN 407



412X4X

SPECIFICHE TECNICHE

Pro TIG welding glove Model 3

Codice prodotto	KGPM3S7 - dimensione 7 KGPM3S8 - dimensione 8 KGPM3S9 - dimensione 9 KGPM3S10 - dimensione 10 KGPM3S11 - dimensione 11 KGPM3S12 - dimensione 12
Procedimento di saldatura	TIG
Dimensioni	7-12

Pro TIG welding glove Model 3

Materiale	Pelle di capra anilina 0,8 - 0,9 mm Crosta di bovino 0,9 - 1,1 mm Crosta di bovino 1,2 - 1,4 mm
Destrezza	5
Categoria	2
EN 12477 Guanti di protezione per saldatori	B
EN 388 Guanti di protezione contro i rischi meccanici	2122X
EN 407 Guanti di protezione e altri dispositivi di protezione delle mani contro i rischi termici (calore e/o fuoco)	412X4X
EN ISO 21420	Sì