

DELTA+ 90 XFA / DELTA 90 SFA

ADEMHALINGSBESCHERMING VOOR LASWERKZAAMHEDEN
IN WERKOMGEVINGEN WAAR EEN VEILIGHEIDSHELM
GEDRAGEN MOETEN WORDEN



DELTA+ 90 XFA / DELTA 90 SFA



ADEMHALINGSBESCHERMING VOOR LASWERKZAAMHEDEN IN WERKOMGEVINGEN WAAR EEN VEILIGHEIDSEHELM GEDRAGEN MOETEN WORDEN

Delta 90 SFA- en Delta+ 90 XFA-modellen bieden hoofdbescherming aan las- en fabricagemedewerkers die werken in extreme omstandigheden, zoals scheepsbouw, zware fabricage, mijnbouw en bouwplaatsen.

Delta-FreshAir-ademhalingsbeschermingssysteem zorgen voor schone in te ademen lucht over het gezicht van de lasser via een filterpakket met een oplaadbare Li-ion-batterij of een plaatselijk aan te schaffen ademluchtbron. De verstelbare gelaatsafdichting zorgt in combinatie met het 'positieve luchtdruk'-ontwerp voor een comfortabele ademzone met certificering volgens de Europese TH2-norm, wat garandeert dat 98% van de verontreinigde lucht buiten de ademzone wordt gehouden.



BELANGRIJKSTE VOORDELEN



MAXIMALE BESCHERMING

Geïntegreerde hoofd-, gezichts-
en ademhalingsbescherming
voor lassers en
metaalbewerkers.



UITZONDERLIJK ZICHT

Het intelligente lasvizier met
aparte scharnieren biedt een
uitzonderlijk zicht.

VOORDELEN

- Zwaar uitgevoerde veiligheidshelm en lasvizier.
- Filterpakket met Li-ion-batterij of luchttoevoerpakketten
- Door de overdruk kost ademen geen moeite
- Bevestigingsmogelijkheid voor optionele hoogwaardige oorbeschermers
- Gecertificeerd volgens EN 397, EN 175 B, AS/NZS 1801 en AS/NZS 1337.1
- SA 60B ADF lasfilter, verduisteringen 9-13 (SFA)
- XA 47 ADF lasfilter, verduisteringen 5 / 9-13 / 14-15 (XFA)
- Blijf beschermd achter het grote, heldere, slagvaste vizier (XFA)



PRODUCTOPTIES



Delta+ 90 XFA

Delta+ 90 XFA-lashelm, automatisch verduisterend lasfilter XA 47, luchtslang, FA Flow Control-eenheid, Li-ion-batterij en lader, debietmeter, comfortriem.



Delta 90 SFA

Delta 90 SFA-lashelm, automatisch verduisterend lasfilter SA 60B, FA Flow Control-eenheid, luchtslang, Li-ion-batterij en lader, debietmeter, comfortriem.



Delta+ 90 XFA Airline

Delta+ 90 XFA-lashelm, automatisch verduisterend lasfilter XA 47, FA Pressure Flow Control-eenheid, debietmeter, riem voor FA Pressure Flow Control, slijpvizier.



Delta 90 SFA Airline

Delta 90 SFA-lashelm, automatisch verduisterend lasfilter SA 60B, FA Pressure Flow Control-eenheid, debietmeter, riem voor FA Pressure Flow Control.



ACCESSOIRES



XA 47

Automatisch verduisterend lasfilter met LiFE+ Color ADF-technologie voor een helderder zicht. Tintkeuze: 5, 8, 9-13 plus 14, 15.



SA 60B

Automatisch verduisterend lasfilter met groot kijkvenster van 100 x 60 mm en LiFE+ Color ADF-technologie voor een helderder zicht. Tintkeuze: 5, 9-13.



FA Flow Control

FA Flow Control is een filterhulpmiddel op batterijvoeding met verstelbare ventilatorsnelheden van 140 l/min. tot 210 l/min. FA Flow Control wordt aangedreven door een Li-ion-batterijpakket en biedt bescherming tegen rookverontreinigingen die ontstaan bij lassen en metaalbewerking. Zo zorgt het voor een uitstekende bewegingsvrijheid en ademhalingsbescherming.



Ear defenders

De Delta- en Delta+-modellen kunnen worden voorzien van optionele hoogwaardige oorbeschermers.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Delta+ 90 XFA

Productcode	9873320
Gewicht	1103 g
Bedrijfstemperatuur	-5...+55 °C <80% relatieve luchtvochtigheid
EN 175	B
EN 12941	TH2
AS/NZS 1716	P1
Lasfilter	XA 47
Weergavegrootte	97 X 47 mm
Afmetingen filter	110 x 90 mm
Verduisteringsbereik	9-15
ADF lichte toestand	4
ADF CE-classificatie	1/1/1/2
ADF-schakeltijd	0,1 0,1
LiFE+ Color (ja/nee)	Ja
Slijpfunctie (ja/nee)	Ja
PAPR	FA Flow Control

Delta 90 SFA

Productcode	9873310
Gewicht	634 g
Bedrijfstemperatuur	-5...+55 °C <80% relatieve luchtvochtigheid
EN 175	B
EN 12941	TH2
AS/NZS 1716	P1
Lasfilter	SA 60B
Weergavegrootte	97 X 47 mm
Afmetingen filter	110 x 90 mm
Verduisteringsbereik	9-13
ADF lichte toestand	4
ADF CE-classificatie	1/1/1/1
LiFE+ Color (ja/nee)	Nee
Slijpfunctie (ja/nee)	Ja
PAPR	FA Flow Control



Delta+ 90 XFA Airline

Productcode	9873321
Gewicht	1103 g
Bedrijfstemperatuur	-5...+55 °C <80% relatieve luchtvochtigheid
EN 175	B
Lasfilter	XA 47
Weergavegrootte	97 X 47 mm
Afmetingen filter	110 x 90 mm
Verduisteringsbereik	9-15
ADF lichte toestand	4
ADF CE-classificatie	1/1/1/2
ADF-schakeltijd	0,1
LiFE+ Color (ja/nee)	Ja
Slijpfunctie (ja/nee)	Ja
Luchttoevoerregelaar	FA Pressure Flow Control

Delta 90 SFA Airline

Productcode	9873311
Gewicht	918 g
Bedrijfstemperatuur	-5...+55 °C <80% relatieve luchtvochtigheid
EN 175	B
Lasfilter	SA 60B
Weergavegrootte	97 X 47 mm
Afmetingen filter	110 x 90 mm
Verduisteringsbereik	9-13
ADF lichte toestand	4
ADF CE-classificatie	1/1/1/1
ADF-schakeltijd	0,1
LiFE+ Color (ja/nee)	Nee
Slijpfunctie (ja/nee)	Ja
Luchttoevoerregelaar	FA Pressure Flow Control

ACCESSOIRES

SA 60B

Productcode	SP9873064
-------------	-----------



FA Flow Control

Aanbevolen temperatuurbereik	10...40 °C
Gewicht	980 g
Minimale luchtstroom	140 l/min
Maximale luchtstroom	210 l/min
Accutype	Li-ion
Batterijlaadtijd (80%)	4 - 5 hours
Levensduur van de batterij (laadcycli)	500

Ear defenders

Productcode	W007517
-------------	---------

WWW.KEMPPI.COM

Kemppi is dé toonaangevende ontwerper in de boogglasindustrie. We zijn vastbesloten om de kwaliteit en productiviteit van lassen aan te jagen door voortdurend verder te ontwikkelen en te werken aan een groenere meer gelijke wereld. Kemppi levert geavanceerde duurzame producten, digitale oplossingen en diensten voor professionals aan zowel industriële lasbedrijven als zelfstandige aannemers. Het gebruiksgemak en de betrouwbaarheid van onze producten zijn onze leidraad. We werken met een netwerk van zeer vakkundige partners in meer dan 70 landen om onze expertise beschikbaar te stellen. Kemppi, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in Lahti, Finland, heeft bijna 800 professionals in 16 verschillende landen in dienst en genereert een jaaromzet van 195 miljoen euro.

