

MinarcMig Auto

GROOT VERMOGEN UIT EEN KLEINE MIG/MAG LASMACHINE





TECHNISCHE SPECIFICATIES

MinarcMig 190 Auto

Productcode	61008190
Aansluitspanning 1~ 50/60 Hz	230 V $\pm 15\%$
Lasbereik	20 A / 15 V...190 A / 26 V
Belastbaarheid 35% ID	190 A
Belastbaarheid 60% ID	140 A
Belastbaarheid 100% ID	100 A
Open spanning	70...75 V
Aandrijfmechanisme	2 aanvoerrollen, enkele motor
Gewicht draadhaspel (max)	5 kg
Diameter draadspoel (max)	200 mm
Hoofdzekering	16 A
Afschermgasdruk (max)	0.5 MPa
Buitenafmetingen (l x b x h)	450 x 227 x 368 mm
Gewicht (zonder accessoires)	14,2 kg
Beschermingsgraad	IP23
Normen	IEC 60974-1, -5, -10, IEC 61000-3-12
EMC-klasse	A
Temperatuurbereik voor bediening	-20...40 °C
Temperatuurbereik voor opslag	-40...60 °C



MinarcMig 220 Auto

Productcode	61008220
Aansluitspanning 1~ 50/60 Hz	230 V ±15%
Lasbereik	20 A / 15 V...220 A / 28 V
Belastbaarheid 20% ID	220 A 220 A
Belastbaarheid 60% ID	160 A
Belastbaarheid 100% ID	120 A
Open spanning	70...75 V
Aandrijfmechanisme	2 aanvoerrollen, enkele motor
Gewicht draadhaspel (max)	5 kg
Diameter draadspoel (max)	200 mm
Hoofdzekering	16 A
Afschermgasdruk (max)	0.5 MPa
Buitenafmetingen (l x b x h)	450 x 227 x 368 mm
Gewicht (zonder accessoires)	14,2 kg
Beschermingsgraad	IP23
Normen	IEC 60974-1, -5, -10, IEC 61000-3-12
EMC-klasse	A
Temperatuurbereik voor bediening	-20...40 °C
Temperatuurbereik voor opslag	-40...60 °C

ACCESSOIRES

GC 223G

Productcode	GC223GMM3 (3m) GC223GMIM3 (3m)
Belastbaarheid, Ar + CO2 (35%)	220 A
Verwisselbare hals	Nee
Draaihals	Ja
Soort koeling	Gas
Lasproces	MIG/MAG
Draadmondstuk	M6
Draaddiameters (mm)	0.6-1.0
Soort verbinding	MinarcMig
Pistoolgreep	Ja

MST 400

Productcode	6185294
-------------	---------

Earth return cable 25 mm², 3 m

Productcode	6184004
-------------	---------



Shoulder strap

Productcode	9592163
-------------	---------

Shielding gas hose 4.5 m

Productcode	W001077
-------------	---------

Euro Adapter for MinarcMig

Productcode	Euro-adapterset - W008366, Draadliner, 0,6-0,8 mm voor Euro-adapter - SP008578, Rode draadliner, 0,9-1,0 mm voor Euro-adapter - SP008856
-------------	--

WWW.KEMPPI.COM

Kemppi is dé toonaangevende ontwerper in de boogglasindustrie. We zijn vastbesloten om de kwaliteit en productiviteit van lassen aan te jagen door voortdurend verder te ontwikkelen en te werken aan een groenere meer gelijke wereld. Kemppi levert geavanceerde duurzame producten, digitale oplossingen en diensten voor professionals aan zowel industriële lasbedrijven als zelfstandige aannemers. Het gebruiksgemak en de betrouwbaarheid van onze producten zijn onze leidraad. We werken met een netwerk van zeer vakkundige partners in meer dan 70 landen om onze expertise beschikbaar te stellen. Kemppi, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in Lahti, Finland, heeft bijna 800 professionals in 16 verschillende landen in dienst en genereert een jaaromzet van 195 miljoen euro.

