

Beta 90 FreshAir



VOORDELEN

- Bescherming voor booglassen, plasmasnijden, gutsen en slijpen
- Levert veilige, schone en koele verse lucht
- Door de overdruk kost ademen geen moeite
- Luchttoevoer via een filterpakket, aangedreven door een lichtgewichtbatterij van 900 g, of via een luchtslang
- De luchtstroom zorgt dat de laslens minder beslaat
- In drie stappen opklapbaar venster voor (hecht)lassen en slijpen
- Lichtgewicht en comfortabel
- Lasvizier met ADF-lens
- Voor lassen en slijpen gekeurd volgens EN 175 B en AS/NZS 1337.1
- Samen met FreshAir Flow Control gekeurd volgens EN 12941 TH2 en AS/NZS 1716

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Beta 90 FreshAir

Productcode	P1700 - Beta 90 FreshAir met Flow Control-pakket P1702 - Beta 90 FreshAir met Pressure Flow Control-pakket
Luchtstroom	140-210 l/min at 8 instelbare stroomsnelheden
Gewicht van de blaasinrichting, incl. filter en batterij	900 g
Geluidsniveau	55-61 dB 61 dB
Levensduur NiMH-batterij	500-700 laad cycli
Eén laadcyclus	10-14 uren
Riemmaat	60-150 cm 80-100 cm
Aanbevolen temperatuurbereik	10-40 °C 10-60 °C
Aanbevolen luchtvochtigheidsbereik	20-80% Rh
Certificering	Class 2A EN 12 941 TH2 Indien aan de eisen van TP-610050-1 wordt voldaan, komt dit overeen me EN 12 021
Gewicht van het apparaat	250 g
Inlaataansluiting	Compatibel met RECTUS serie 23, 26 a CEYN320
Uitlaataansluiting	Compatibel met RECTUS serie 23, 26 a CEYN320 MINI DN 5
Luchtstroom	300-1000 kPA
Gewicht zonder filter	6300 g

Beta 90 FreshAir

Gewicht met filter	6800 g
Minimale luchtstroom	170 l/min
Maximale luchtstroom	>400 l/min 500 l/min