KempArc SYN 400 Power source



TECHNISCHE SPECIFICATIES

KempArc SYN 400 Power source

Productcode	KempArc SYN 400 (digital) - 6201400 KempArc SYN 400 (analogue) - 6201400AN
Aansluitspanning 3~ 50/60 Hz	400 V -15 tot +20%
Zekering (traag)	35 A
Minimaal generatorvermogen	20 kVA (60%) 18 kVA (100%)
Lasbereik	10-39 V
Open spanning	50 V
Opgenomen vermogen 80% ED	19,5 kVA
Opgenomen vermogen 100% ED	18,5 kVA
Primaire stroom 50% ED I1max	28,0 A
Primaire stroom 100% ED I1	25,5 A
Aansluitkabeldikte	6 mm²
Ruststroom (onbelast vermogen)	25 W
Rendement	87%
Vermogensfactor	0,9
Voedingsspanning voor hulpapparaten	50 V
Voedingszekering hulpvoeding (X14, X15)	6, 3 A vertraagd
Voedingsspanning voor de koelunit	1-ph 400 VAC/250 VA
Max. lasspanning	46 V
Max. uitgangsstroom	380 A (100%) 400 A (80%)
Temperatuurbereik voor bediening	-20 tot +40 °C
Buitenafmetingen (l x b x h)	590×230×500 mm

KempArc SYN 400 Power source
/ Technische specificaties

KempArc SYN 400 Power source

Gewicht (zonder accessoires)	36 kg
Beschermingsgraad	IP23C
EMC-klasse	A
Temperatuurbereik voor opslag	-40 tot +60 °C

28032024