

# Master S

KRAFTIG, EFFEKTIV, HØY VERDI



## TEKNISKE SPESIFIKASJONER

### Master S 400

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Produktkode                          | 632140001              |
| Strømtilkoblingsspenning 3~ 50/60 Hz | 380–440 V ±10 %        |
| Sikring (treg)                       | 25 A                   |
| Ytelse (TIG) 60 % ED                 | 400 A / 26,0 V         |
| Ytelse (TIG) 100 % ED                | 310 A / 22,4 V         |
| Ytelse (MMA) 60 % ED                 | 400 A / 36,0 V (60 %)  |
| Ytelse (MMA) 100 % ED                | 310 A / 32,4 V (100 %) |
| Tomgangsspenning                     | 80 – 95 V              |
| Elektrodestørrelser                  | 1,6–6,0 mm             |
| Driftstemperaturområde               | –20 – +50 °C           |
| Utvendige mål LxBxH                  | 570 × 270 × 340 mm     |
| Vekt (uten tilbehør)                 | 20,5 kg                |
| Beskyttelsesgrad                     | IP23S                  |

### Master S 500

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Produktkode                          | 632150001              |
| Strømtilkoblingsspenning 3~ 50/60 Hz | 380–440 V ±10 %        |
| Sikring (treg)                       | 35 A                   |
| Ytelse (TIG) 60 % ED                 | 500 A / 30,0 V         |
| Ytelse (TIG) 100 % ED                | 390 A / 25,6 V         |
| Ytelse (MMA) 60 % ED                 | 500 A / 40,0 V (60 %)  |
| Ytelse (MMA) 100 % ED                | 390 A / 35,6 V (100 %) |
| Tomgangsspenning                     | 80 – 95 V              |
| Elektrodestørrelser                  | 1,6–7,0 mm             |
| Driftstemperaturområde               | –20 – +50 °C           |
| Utvendige mål LxBxH                  | 570 × 270 × 340 mm     |
| Vekt (uten tilbehør)                 | 23,5 kg                |
| Beskyttelsesgrad                     | IP23S                  |



## Master S 400 AU

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Produktkode                          | 6321400AU              |
| Strømtilkoblingsspenning 3~ 50/60 Hz | 380 - 440 V $\pm 10\%$ |
| Sikring (treg)                       | 25 A                   |
| Ytelse (TIG) 60 % ED                 | 400 A/26.0 V           |
| Ytelse (TIG) 100 % ED                | 310 A/22.4 V           |
| Ytelse (MMA) 60 % ED                 | 400 A/36.0 V           |
| Ytelse (MMA) 100 % ED                | 310 A/32.4 V           |
| Elektrodestørrelser                  | 1.6...6.0 mm           |
| Driftstemperaturområde               | -20...+50 °C           |
| Utvendige mål LxBxH                  | 570 × 270 × 340 mm     |
| Vekt (uten tilbehør)                 | 20.5 kg                |
| Beskyttelsesgrad                     | IP23S                  |

## Master S 500 AU

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Produktkode                          | 6321500AU              |
| Strømtilkoblingsspenning 3~ 50/60 Hz | 380 - 440 V $\pm 10\%$ |
| Sikring (treg)                       | 35 A                   |
| Ytelse (TIG) 60 % ED                 | 500 A/30 V             |
| Ytelse (TIG) 100 % ED                | 390 A/25.6 V           |
| Ytelse (MMA) 60 % ED                 | 500 A/40 V             |
| Ytelse (MMA) 100 % ED                | 390 A/35.6 V           |
| Elektrodestørrelser                  | 1.6...6.0 mm           |
| Driftstemperaturområde               | -20...+50 °C           |
| Utvendige mål LxBxH                  | 570 × 270 × 340 mm     |
| Vekt (uten tilbehør)                 | 23.5 kg                |
| Beskyttelsesgrad                     | IP23S                  |

## TILBEHØR

### Welding cable 5 m 50 mm<sup>2</sup>

|             |         |
|-------------|---------|
| Produktkode | 6184501 |
|-------------|---------|

### Earth return cable 50 mm<sup>2</sup>, 10 m

|             |         |
|-------------|---------|
| Produktkode | 6184512 |
|-------------|---------|

### Earth return cable 70 mm<sup>2</sup>, 5 m

|             |         |
|-------------|---------|
| Produktkode | 6184711 |
|-------------|---------|

### Earth return cable 70 mm<sup>2</sup>, 10 m

|             |         |
|-------------|---------|
| Produktkode | 6184712 |
|-------------|---------|



## Remote control R10

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| Produktkode | R10, 5 m – 6185409    |
|             | R10, 10 m – 618540901 |

## Remote control R11T

|             |         |
|-------------|---------|
| Produktkode | 6185442 |
|-------------|---------|

## Slide bars

|             |          |
|-------------|----------|
| Produktkode | SP007023 |
|-------------|----------|

WWW.KEMPPI.COM

---

**Kemppi** er designleder i sveiseindustrien. Vi er forpliktet til å øke kvaliteten og produktiviteten til sveiseren ved kontinuerlig utvikling av lysbuen og ved å arbeide for en grønnere og mer likeverdig verden. Kemppi leverer bærekraftige produkter, digitale løsninger og tjenester til fagfolk fra industrielle sveisebedrifter til enkeltentreprenører. Brukervennligheten og påliteligheten til produktene våre er vårt ledende prinsipp. Vi opererer med et svært dyktig partnernetverk som dekker over 70 land for å gjøre sin ekspertise lokalt tilgjengelig. Kemppi har hovedkontor i Lahti, Finland, og sysselsetter nærmere 800 fagfolk i 16 land og har en omsetning på 195 MEUR.

