

X5 Power Source 400 MV WP



OVERSIKT

Multiprosess- og multivoltsstrømkilde som gir 400 A med 60% intermittens ved 380-460 V strømforsyning og 400 A med 40% intermittens ved 220-230V strømforsyning. Inkluderer spesialprosessene WiseSteel og WiseFusion og X5 Work Pack 1-MIG med 33 sveiseprogrammer. Kompatibel med sveiseprosessene MAX Speed, MAX Cool og WisePenetration+.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

X5 Power Source 400 MV WP

Produktkode	X5110400110
Strømtilkoblingsspenning 3~ 50/60 Hz	220 - 230 $\pm$ 10 %; 380 - 460 $\pm$ 10 %
Sikring	25 @ [220 - 230 V]; 32 @ [380 - 460 V]
Ytelse 40 % ED	400 @ [220 - 230 V]
Ytelse 60 % ED	400 @ [380 - 460 V]
Ytelse 100 % ED	300 @ [220 - 230 V]; 350 @ [380 - 460 V]
Nominell effekt ved maks. strømstyrke	19 kVA
Anbefalt generatorstrøm (min)	25 kVA
Område for sveisestrøm og -spenning, MIG	15A/12V ... 400A/42V
Område for sveisestrøm og -spenning, TIG	15A/1V - 400A/42V
Område for sveisestrøm og -spenning, elektrode (MMA)	15A/10V ... 400A/42V
Driftstemperaturområde	-20...+40
Utvendige mål LxBxH	750 x 263 x 456 mm
Vekt (uten tilbehør)	43.5 kg
Beskyttelsesgrad	IP23
EMC-klasse	A
Temperaturområde for lagring	-40...+60