

X5 FastMig

PRZEMYSŁOWA SPAWARKA WIELOPROCESOWA
OFERUJĄCA ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ TYLKO WYSOKIEJ
JAKOŚCI SPOINY





DANE TECHNICZNE

X5 FastMig Pulse Power sources 400 A

X5 Power Source 400 Pulse

X5 Power Source 400 Pulse WP

X5 Power Source 400 Pulse+

X5 Power Source 400 Pulse+ WP

X5 Power Source 400 MV Pulse+

X5 Power Source 400 MV Pulse+ WP

Kod produktu	X5130400000	X5130400010	X5100400000	X5100400010	X5100400100	X5100400110
Napięcie zasilania 3~, 50/60 Hz	380 - 460 ±10 %	380 - 460 ±10 %	380 - 460 ±10 %	380 - 460 ±10 %	220 - 230 ±10 % 380 - 460 ±10 %	220 - 230 ±10 % 380 - 460 ±10 %
Zabezpieczenie	25 A	25 A	25 A	25 A	25 A @ [220 - 230 V]; 32 A @ [380 - 460 V]	25 A @ [220 - 230 V]; 32 A @ [380 - 460 V]
Prąd maks. (40%)					400 przy [220–230 V]	400 przy [220–230 V]
Prąd maks. (60%)	400 A	400 A	400 A	400 A	400 przy [380–460 V]	400 przy [380–460 V]
Prąd maks. (100%)	350 A	350 A	350 A	350 A	350 A	350 A
Moc pobierana (maks.)	20 kVA	20 kVA	20 kVA	20 kVA	19 kVA	19 kVA
Zalecane moce agregatów (min.)	25 kVA	25 kVA	25 kVA	25 kVA	25 kVA	
Zakres prądu i napięcia spawania, MIG	15 A/10 V ... 400 A/50 V	15 A/10 V ... 400 A/50 V	15 A/10 V ... 400 A/50 V	15 A/10 V ... 400 A/50 V	15 A/10 V ... 400 A/50 V	15 A/10 V ... 400 A/50 V
Zakres prądu i napięcia spawania, TIG	15 A/1 V ... 400 A/50 V	15 A/1 V ... 400 A/50 V	15 A/1 V ... 400 A/50 V	15 A/1 V ... 400 A/50 V	15 A/1 V ... 400 A/50 V	15 A/1 V ... 400 A/50 V
Zakres prądu i napięcia spawania, spawanie elektrodą otuloną (MMA)	15 A/10 V ... 400 A/50 V	15 A/10 V ... 400 A/50 V	15 A/10 V ... 400 A/50 V	15 A/10 V ... 400 A/50 V	15 A/10 V ... 400 A/50 V	15 A/10 V ... 400 A/50 V
Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.)	750 x 263 x 456 mm	750 x 263 x 456 mm	750 x 263 x 456 mm	750 x 263 x 456 mm	750 x 263 x 456 mm	750 x 263 x 456 mm
Masa (bez akcesoriów)	39,5 kg	39,5 kg	39,5 kg	39,5 kg	39,5 kg	39,5 kg
Stopień ochrony	IP23S	IP23S	IP23S	IP23S	IP23S	IP23S
Klasa kompatybilności elektromagnetycznej	A	A	A	A	A	A
Zakres temperatur pracy	Od -20°C do +40°C	Od -20°C do +40°C	Od -20°C do +40°C	Od -20°C do +40°C	Od -20°C do +40°C	Od -20°C do +40°C
Zakres temperatur przechowywania	Od -40°C do +60°C	Od -40°C do +60°C	Od -40°C do +60°C	Od -40°C do +60°C	Od -40°C do +60°C	Od -40°C do +60°C



X5 FastMig Auto	X5 Power Source 400	X5 Power Source 400 WP	X5 Power Source 500	X5 Power Source 500 WP	X5 Wire Feeder 300 AP	X5 Wire Feeder 300 APC	X5 Wire Feeder HD300 AP	X5 Wire Feeder HD300 APC	X5 Cooler
Kod produktu					X5240300000	X5250300000	X5270300000	X5280300000	X5600000000
Napięcie zasilania 3~, 50/60 Hz	380...460 V ±10 %	380...460 V ±10 %	380...460 V ±10 %	380...460 V ±10 %					
Zabezpieczenie	25 A	25 A	32 A	32 A					
Prąd maks. (60%)	400 A	400 A	500 A	500 A					
Prąd maks. (100%)	350 A	350 A	430 A	430 A					
Mechanizm podajnika drutu					4-rolkowy, jednosilnikowy	4-rolkowy, jednosilnikowy	4-rolkowy, jednosilnikowy	4-rolkowy, jednosilnikowy	
Prędkość podawania drutu					0.5 ... 25 m/min	0.5 ... 25 m/min	0.5 ... 25 m/min	0.5 ... 25 m/min	
Moc pobierana (maks.)	20 kVA	20 kVA	27 kVA	27 kVA					
Zalecane moce agregatów (min.)	25 kVA	25 kVA	35 kVA	35 kVA					
Znamionowa zdolność chłodzenia przy 1 l/min									1.1 kW
Zalecany płyn chłodzący									MGP 4456 (specjalna płyn Kemppi)
Złącze uchwytu					Euro	Euro	Euro	Euro	
Masa szpuli drutu, maks.					20 kg	20 kg	20 kg	20 kg	
Średnica szpuli drutu, maks.					300 mm	300 mm	300 mm	300 mm	
Druty elektrodowe					Fe 0,8 ... 2,0 mm Ss 0,8–2,0 mm Mc/Fc 0,8–2,4 mm Al 0,8–2,4 mm	Fe 0,8 ... 2,0 mm Ss 0,8–2,0 mm Mc/Fc 0,8–2,4 mm Al 0,8–2,4 mm	Fe 0,8 ... 2,0 mm Ss 0,8–2,0 mm Mc/Fc 0,8–2,4 mm Al 0,8–2,4 mm	Fe 0,8 ... 2,0 mm Ss 0,8–2,0 mm Mc/Fc 0,8–2,4 mm Al 0,8–2,4 mm	
Średnica rolek podajnika					32 mm	32 mm	32 mm	32 mm	
Zakres prądu i napięcia spawania, MIG	15 A/12 V ... 400 A/42 V	15 A/12 V ... 400 A/42 V	15 A/10 V ... 500 A/47 V	15 A/10 V ... 500 A/47 V					
Zakres prądu i napięcia spawania, TIG	15 A/1 V ... 400 A/42 V	15 A/1 V ... 400 A/42 V	15 A/1 V ... 500 A/47 V	15 A/1 V ... 500 A/47 V					
Zakres prądu i napięcia spawania, spawanie elektrodą otuloną (MMA)	15 A/10 V ... 400 A/42 V	15 A/10 V ... 400 A/42 V	15 A/10 V ... 500 A/47 V	15 A/10 V ... 500 A/47 V					
Ciśnienie gazu osłonowego (maks.)					0,5 MPa	0,5 MPa	0,5 MPa	0,5 MPa	
Prąd spawania, 100%					430 A	430 A	430 A	430 A	
Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.)	750 x 263 x 456 mm	750 x 263 x 456 mm	750 x 263 x 456 mm	750 x 263 x 456 mm	650 x 230 x 410 mm	650 x 230 x 410 mm	670 x 240 x 465 mm	670 x 240 x 465 mm	
Masa (bez akcesoriów)	39,0 kg	39,0 kg	39,5 kg	39,5 kg	10,9 kg	10,9 kg	14,4 kg	14,4 kg	14,3 kg



X5 FastMig Auto	X5 Power Source 400	X5 Power Source 400 WP	X5 Power Source 500	X5 Power Source 500 WP	X5 Wire Feeder 300 AP	X5 Wire Feeder 300 APC	X5 Wire Feeder HD300 AP	X5 Wire Feeder HD300 APC	X5 Cooler
Stopień ochrony	IP23S	IP23S	IP23S	IP23S	IP23S	IP23S	IP23S	IP23S	
Pojemność zbiornika									3 l
Klasa kompatybilności elektromagnetycznej	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Zakres temperatur pracy	Od -20°C do +40°C	Od -20°C do +40°C	Od -20°C do +40°C	Od -20°C do +40°C	Od -20°C do +40°C	Od -20°C do +40°C	Od -20°C do +40°C	Od -20°C do +40°C	
Zakres temperatur przechowywania	Od -40°C do +60°C	Od -40°C do +60°C	Od -40°C do +60°C	Od -40°C do +60°C	Od -40°C do +60°C	Od -40°C do +60°C	Od -40°C do +60°C	Od -40°C do +60°C	Od -40°C do +60°C
Dodatkowe informacje		Obejmuje specjalny proces WiseSteel oraz WiseFusion oraz X5 Work Pack 1-MIG z 32 programami spawania.		Obejmuje specjalny proces WiseSteel oraz WiseFusion oraz X5 Work Pack 1-MIG z 32 programami spawania.					
Drifttemperaturområde									Od -10°C do +40°C
Stopień ochrony									IP23S
Prąd spawania, 60%					500 A	500 A	500 A	500 A	



X5 FastMig Manual

X5
Power
Source
400X5
Power
Source
500X5 Wire
Feeder 300
ManualX5 Wire
Feeder 200
Manual

X5 Wire Feeder HD300 M X5 Cooler

Kod produktu	X5260300000			X5600000000		
Napięcie zasilania 3~, 50/60 Hz	380...460 V ±10 %	380...460 V ±10 %				
Zabezpieczenie	25 A	32 A				
Prąd maks. (60%)	400 A	500 A				
Prąd maks. (100%)	350 A	430 A				
Mechanizm podajnika drutu			4-rolkowy, jednosilnikowy	4-rolkowy, jednosilnikowy	4-rolkowy, jednosilnikowy	
Prędkość podawania drutu			0.5 ... 25 m/min	0.5 ... 25 m/min	0.5 ... 25 m/min	
Moc pobierana (maks.)	20 kVA	27 kVA				
Zalecane moce agregatów (min.)	25 kVA	35 kVA				
Znamionowa zdolność chłodzenia przy 1 l/min						1.1 kW
Zalecany płyn chłodzący						MGP 4456 (specjalna płyn Kempfi)
Złącze uchwytu			Euro	Euro	Euro	
Masa szpuli drutu, maks.			20,0 kg	5,0 kg	20 kg	
Średnica szpuli drutu, maks.			300 mm	200 mm	300 mm	
Druty elektrodowe			Fe 0.8 ... 2.0 mm St. nierdz. 0.8 ... 2.0 mm Mc/Fc 0.8 ... 2.4 mm Al 0.8 ... 2.4 mm	Fe 0.8 ... 1.6 mm St. nierdz. 0.8 ... 1.6 mm Mc/Fc 0.8 ... 2.0 mm Al 0.8 ... 2.4 mm	Fe 0.8 ... 2,0 mm Ss 0,8– 2,0 mm Mc/Fc 0,8– 2,4 mm Al 0,8– 2.4 mm	
Średnica rolek podajnika			32 mm	32 mm	32 mm	
Zakres prądu i napięcia spawania, MIG	15 A/12 V ... 400 A/42 V	15 A/10 V ... 500 A/47 V				
Zakres prądu i napięcia spawania, TIG	15 A/1 V ... 400 A/42 V	15 A/1 V ... 500 A/47 V				
Zakres prądu i napięcia spawania, spawanie elektrodą otuloną (MMA)	15 A/10 V ... 400 A/42 V	15 A/10 V ... 500 A/47 V				
Ciśnienie gazu osłonowego (maks.)			0,5 MPa	0,5 MPa	0,5 MPa	
Prąd spawania, 100%			430 A	430 A	430 A	
Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.)	750 x 263 x 456 mm	750 x 263 x 456 mm	650 x 230 x 410 mm	565 x 218 x 339 mm	670 x 240 x 465 mm	
Masa (bez akcesoriów)	39,0 kg	39,5 kg	10,9 kg	9,7 kg	14,4 kg	14,3 kg
Stopień ochrony	IP23S	IP23S	IP23S	IP23S	IP23S	
Pojemność zbiornika						3 l
Klasa kompatybilności elektromagnetycznej	A	A	A	A	A	A



X5 FastMig Manual

X5 Power Source 400

X5 Power Source 500

X5 Wire Feeder 300 Manual

X5 Wire Feeder 200 Manual

X5 Wire Feeder HD300 M X5 Cooler

Zakres temperatur pracy	Od -20°C do +40°C	Od -20°C do +40°C	Od -20°C do +40°C	Od -20°C do +40°C	Od -20°C do +40°C	
Zakres temperatur przechowywania	Od -40°C do +60°C	Od -40°C do +60°C	Od -40°C do +60°C	Od -40°C do +60°C	Od -40°C do +60°C	Od -40°C do +60°C
Drifttemperaturområde						Od -10°C do +40°C
Stopień ochrony						IP23S
Prąd spawania, 60%			500 A	500 A	500 A	

Seria 3

GX 203G

GX 253G

GX 303G

GX 303W

GX 403G

GX 403W

GX 503W

Kod produktu	GX203G35 (3.5m), GX203G5 (5m)	GX253G35 (3.5m), GX253G5 (5m)	GX303G35 (3.5m), GX303G5 (5m)	GX303W35 (3.5m), GX303W5 (5m)	GX403G35 (3.5m), GX403G5 (5m)	GX403W35 (3.5m), GX403W5 (5m)	GX503W35 (3.5m), GX503W5 (5m)
Obciążalność, Ar + CO2 (35%)	200 A	250 A	300 A		400 A		
Obciążalność, Ar + CO2 (100%)				300 A		400 A	500 A
Wymienna szyjka	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie
Obrotowa szyjka	Tak	Tak	Tak	Nie	Tak	Nie	Nie
Uchwyt pistoletowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Chłodzenie	Gaz	Gaz	Gaz	Ciecz	Gaz		Ciecz
Zdalne sterowanie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie
Proces spawalniczy	MIG/MAG	MIG/MAG	MIG/MAG	MIG/MAG	MIG/MAG	MIG/MAG	MIG/MAG
Końcówka prądowa	M10x1	M6	M10x1	M10x1	M10x1	M10x1	M10x1
Średnica drutu elektrodowego (mm)	0,8–1,2	0,6–1,2	0,8–1,2	0,8–1,6	0,8–1,6	0,8–1,6	0,8–1,6
Typ złącza	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Opcjonalne oświetlenie LED	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie



Flexlite GX, seria 5

GX 205G

GX 255G

Kod produktu	GX205G35 (3.5m), GX205G5 (5m)	GX255G35 (3.5m), GX255G5 (5m)
Obciążalność, Ar + CO2 (35%)	200 A	250 A
Wymienna szyjka	Nie	Nie
Obrotowa szyjka	Tak	Tak
Uchwyt pistoletowy	Tak	Tak
Chłodzenie	Gaz	Gaz
Proces spawalniczy	MIG/MAG	MIG/MAG
Końcówka prądowa	M10x1	M6
Średnica drutu elektrodowego (mm)	0,8–1,2	0,6–1,2
Typ złącza	Euro	Euro
Opcjonalne oświetlenie LED	Nie	Nie
Zdalne sterowanie GXR10 montowane na uchwycie	Tak	Tak

Flexlite GX, seria 5

GX 305G

GX 305W

GX 305GMN

Kod produktu	GX305G35 (3.5m), GX305G5 (5m), GX305GS6* (6m), GX305GS8* (8m) *modele GS 6m/8m są dostarczane bez drucianej wkładki	GX305W35 (3.5m), GX305W5 (5m), GX305WS6* (6m) *model WS 6m jest dostarczany bez drucianej wkładki	GX305GMN35 (3.5m), GX305GMN5 (5m)
Obciążalność, Ar + CO2 (35%)	300 A		350 A
Obciążalność, Ar + CO2 (100%)		300 A (modele 3,5 m i 5 m) 250 A (model 6 m WS) 300 A (modele 3,5 m i 5 m) 250 A (model 6 m WS)	
Wymienna szyjka	Nie	Nie	Tak
Obrotowa szyjka	Tak	Nie	Tak
Uchwyt pistoletowy	Tak	Tak	Tak
Chłodzenie	Gaz	Ciecz	Gaz
Proces spawalniczy	MIG/MAG	MIG/MAG	MIG/MAG
Końcówka prądowa	M10x1	M10x1	M10x1
Średnica drutu elektrodowego (mm)	0,8–1,2 (modele 3,5 m i 5 m) 1,0–1,2 (modele 6 m i 8 m GS)	0,8–1,6 (modele 3,5 m i 5 m) 1,0–1,6 (model 6 m WS)	0,8–1,2
Typ złącza	Euro	Euro	Euro
Opcjonalne oświetlenie LED	Nie	Nie	Nie
Zdalne sterowanie GXR10 montowane na uchwycie	Tak	Tak	Tak



Flexlite GX, seria 5

GX 405G

GX 405W

Kod produktu	GX405G35 (3.5m), GX405G5 (5m)	GX405W35 (3.5m), GX405W5 (5m), GX405WS6* (6m), GX405WS8* (8m) *model WS 6m/8m jest dostarczany bez drucianej wkładki
Obciążalność, Ar + CO2 (35%)	400 A	
Obciążalność, Ar + CO2 (100%)		400 A (modele 3,5 m i 5 m) 300 A (modele 6 m i 8 m WS)
Wymienna szyjka	Nie	Nie
Obrotowa szyjka	Tak	Nie
Uchwyt pistoletowy	Tak	Tak
Chłodzenie	Gaz	Ciecz
Proces spawalniczy	MIG/MAG	MIG/MAG
Końcówka prądowa	M10x1	M10x1
Średnica drutu elektrodowego (mm)	0,8–1,6	0,8–1,6 (modele 3,5 m i 5 m) 1,0–1,6 (modele 6 m i 8 m WS)
Typ złącza	Euro	Euro
Opcjonalne oświetlenie LED	Nie	Nie
Zdalne sterowanie GXR10 montowane na uchwycie	Tak	Tak

Flexlite GX, seria 5

GX 505W

GX 605W

Kod produktu	GX505W35 (3.5m), GX505W5 (5m)	GX605W5 (5m)
Obciążalność, Ar + CO2 (35%)		600 A (40%)
Obciążalność, Ar + CO2 (100%)	500 A	
Wymienna szyjka	Nie	Nie
Obrotowa szyjka	Nie	Nie
Uchwyt pistoletowy	Tak	Tak
Chłodzenie	Ciecz	Ciecz
Proces spawalniczy	MIG/MAG	MIG/MAG
Końcówka prądowa	M10x1	M10x1
Średnica drutu elektrodowego (mm)	0,8–1,6	1,2–2,4
Typ złącza	Euro	Euro
Opcjonalne oświetlenie LED	Nie	Nie
Zdalne sterowanie GXR10 montowane na uchwycie	Tak	Tak

Flexlite TX

TX 223GE

TX 253WSE

TX 353WE

Kod produktu	TX223GE4 (4m)	TX253WSE4 (4m)	TX353WE4 (4m)
Spełniane normy	IEC 60974–7	IEC 60974–7	IEC 60974–7
Chłodzenie	Gaz	Ciecz	Ciecz
Typ złącza (prąd i gaz)	Euro	Euro	Euro
Obciążalność dla 40% (Argon)	220 A	250 A	350 A
Obciążalność dla 100% (Argon)	-	200 A	250 A
Typ złącza (sterowanie)	Euro	Euro	Euro
Typ złącza (płyn chłodzący)	-	Szybkozłącze	Szybkozłącze
Zdalne sterowanie	Nie	Nie	Nie
Typ szyjki	Kąt 70°	Obrotowa	Kąt 70°



AKCESORIA

X5 Cooler

Kod produktu	X5600000000
Znamionowa zdolność chłodzenia przy 1 l/min	1.1 kW
Zalecany płyn chłodzący	MGP 4456 (specjalna płyn Kemppi)
Masa (bez akcesoriów)	14,3 kg
Pojemność zbiornika	3 l
Klasa kompatybilności elektromagnetycznej	A
Zakres temperatur przechowywania	Od -40°C do +60°C
Drifttemperaturområde	Od -10°C do +40°C
Stopień ochrony	IP23S

X5 Cooler MV

Kod produktu	X5600000100
Znamionowa zdolność chłodzenia przy 1 l/min	1.0 kW
Zalecany płyn chłodzący	MGP 4456 (specjalny płyn Kemppi)
Masa (bez akcesoriów)	15,7 kg
Pojemność zbiornika	3 l
Klasa kompatybilności elektromagnetycznej	A
Zakres temperatur przechowywania	Od -40°C do +60°C
Drifttemperaturområde	Od -10°C do +40°C
Stopień ochrony	IP23S

Flexlite TX - X5 FastMig

Kod produktu	TX223GE4 (4 m) TX253WSE4 (4 m) TX353WE4 (4 m)
--------------	---



SuperSnake GTX - podajnik pośredni

Kod produktu	Zestawy Zestaw SuperSnake GTX GAS 10 m, 50 mm²: P400GTX Zestaw SuperSnake GTX GAS 15 m, 50 mm²: P401GTX Zestaw SuperSnake GTX GAS 20 m, 50 mm²: P402GTX Zestaw SuperSnake GTX GAS 25 m, 50 mm²: P403GTX Zestaw SuperSnake GTX WATER 10 m, 50 mm²: P404GTX Zestaw SuperSnake GTX WATER 15 m, 50 mm²: P405GTX Zestaw SuperSnake GTX WATER 20 m, 50 mm²: P406GTX Zestaw SuperSnake GTX WATER 25 m, 50 mm²: P407GTX Zestaw SuperSnake GTX WATER 10 m, 70 mm²: P408GTX Wszystkie pakiety zawierają jednostka napędowa silnika i rama zabezpieczająca SuperSnake GTX (SGTXMDUPF01) i kabel Inne Jednostka napędowa silnika SuperSnake GTX: SGTXMDU01 Rama zabezpieczająca do podajnika SuperSnake GTX: SGTXPFF01 Jednostka napędowa silnika i rama zabezpieczająca SuperSnake GTX: SGTXMDUPF01 Podajnik zestawu SuperSnake X5: X5702030000 Kable Kabel SuperSnake GTXG 10 m, 50 mm² (standardowa prowadnica FE 1,0–1,6 mm): SGTGX105CBL Kabel SuperSnake GTXG 15 m, 50 mm² (standardowa prowadnica FE 1,0–1,6 mm): SGTGX155CBL Kabel SuperSnake GTXG 20 m, 50 mm² (standardowa prowadnica FE 1,0–1,6 mm): SGTGX205CBL Kabel SuperSnake GTXG 25 m, 50 mm² (standardowa prowadnica FE 1,0–1,6 mm): SGTGX255CBL Kabel SuperSnake GTXW 10 m, 50 mm² (standardowa prowadnica FE 1,0–1,6 mm): SGTXW105CBL Kabel SuperSnake GTXW 15 m, 50 mm² (standardowa prowadnica FE 1,0–1,6 mm): SGTXW155CBL Kabel SuperSnake GTXW 20 m, 50 mm² (standardowa prowadnica FE 1,0–1,6 mm): SGTXW205CBL Kabel SuperSnake GTXW 25 m, 50 mm² (standardowa prowadnica FE 1,0–1,6 mm): SGTXW255CBL Kabel SuperSnake GTXW 10 m, 70 mm² (standardowa prowadnica FE 1,0–1,6 mm): SGTXW107CBL
Opis	podajnik pośredni
Prąd maks. (60%)	350 A
Mechanizm podajnika drutu	2-rolkowy
Prędkość podawania drutu	1–25 m/min
Złącze uchwytu	Euro
Zalecane druty, 25 m, lity Fe/Ss	1,0–1,6 mm
Zalecane druty, 25 m, stopy Al	1,2–1,6 mm
Zalecane druty, 25 m, FCW/MCW	1,2–1,6 mm
Średnica kabla	50/70 mm ²
Napięcie zasilania	48 V DC
Klasa ochrony	IP23S
Stopień ochrony	IP23S
Wymiary zewnętrzne bez ramy ochronnej, dł. x szer. x wys.	400 mm x 127 mm x 150 mm
Wymiary zewnętrzne z ramą ochronną, dł. x szer. x wys.	682 mm x 174 mm x 159 mm



SuperSnake GTX04HD - podajnik pośredni

Kod produktu	SGTX04HD01 (w tym silnik napędowy i rama) Kable: Kabel SuperSnake GTXG 10 m, 50 mm ² (standardowa prowadnica FE 1,0–1,6 mm): SGTGX105CBL Kabel SuperSnake GTXG 15 m, 50 mm ² (standardowa prowadnica FE 1,0–1,6 mm): SGTGX155CBL Kabel SuperSnake GTXG 20 m, 50 mm ² (standardowa prowadnica FE 1,0–1,6 mm): SGTGX205CBL Kabel SuperSnake GTXG 25 m, 50 mm ² (standardowa prowadnica FE 1,0–1,6 mm): SGTGX255CBL Kabel SuperSnake GTXW 10 m, 50 mm ² (standardowa prowadnica FE 1,0–1,6 mm): SGTXW105CBL Kabel SuperSnake GTXW 15 m, 50 mm ² (standardowa prowadnica FE 1,0–1,6 mm): SGTXW155CBL Kabel SuperSnake GTXW 20 m, 50 mm ² (standardowa prowadnica FE 1,0–1,6 mm): SGTXW205CBL Kabel SuperSnake GTXW 25 m, 50 mm ² (standardowa prowadnica FE 1,0–1,6 mm): SGTXW255CBL Kabel SuperSnake GTXW 10 m, 70 mm ² (standardowa prowadnica FE 1,0–1,6 mm): SGTXW107CBL
Opis	podajnik pośredni
Prąd maks. (60%)	350 A
Prąd maks. (100%)	270 A
Mechanizm podajnika drutu	4-rolkowy, jednosilnikowy
Prędkość podawania drutu	1...25 m/min
Druty elektrodowe, Ss	1,0–1,6 mm
Druty elektrodowe, Al	1,2–1,6 mm
Druty elektrodowe, Fe	1,0–1,6 mm
Druty elektrodowe, MC/FC	1,2–1,6 mm
Napięcie zasilania	12 V
Średnica rolek podajnika	32 mm
Ciśnienie gazu osłonowego (maks.)	0,5 MPa
Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.)	561 x 241 x 200 mm
Spełniane normy	EN IEC 60974-5:2019, EN IEC 60974-10:2020
Klasa kompatybilności elektromagnetycznej	A
Zakres temperatur pracy	Od -20°C do +40°C
Zakres temperatur przechowywania	Od -40°C do +60°C

GXR10

Kod produktu	GXR10
--------------	-------

HR43

Kod produktu	HR43
--------------	------

Digital Connectivity Module (DCM) Modbus TCP

Kod produktu	6265051
--------------	---------



X5 Gas Cylinder Cart

Kod produktu	X5701020000
--------------	-------------

X5 Trolley Cart

Kod produktu	X5701030000
--------------	-------------

X5 Wire Feeder Trolley

Kod produktu	X5702020000
--------------	-------------

X5 Wire Feeder 2-wheel Trolley

Kod produktu	X5702010000
--------------	-------------

X5 Accessory Tray

Kod produktu	X5701040000
--------------	-------------

GH 20 Gun Holder

Kod produktu	6256020
--------------	---------

Wire Feeder Cabinet Heater

Kod produktu	X8700010000
--------------	-------------

Wire Feeder Cabinet Heater, X5 200

Kod produktu	SP021613
--------------	----------

X5 Wire Feeder 200 Protection Frame

Kod produktu	X5702080000
--------------	-------------

X5 Wire Feeder Rotating Plate

Kod produktu	SP801116
--------------	----------

X5 Double Wire Feeder Rotating Plate

Kod produktu	X5702070000
--------------	-------------

X5 Wire Feeder Hanger for Boom

Kod produktu	X5702040000
--------------	-------------

X5 Double Wire Feeder Hanger for Boom

Kod produktu	X5702050000
--------------	-------------



X5 Wire Feeder Counterbalance Arm

Kod produktu	X5702060000
--------------	-------------

X5 Wire Feeder Gun Support for Wire Feeder Trolley

Kod produktu	X5702092000
--------------	-------------

X5 Wire Feeder HD300 Cabinet Heater

Kod produktu	SP023363
--------------	----------

X5 Wire Feeder HD300 Hanger for Boom

Kod produktu	X5702041000
--------------	-------------

X5 Wire Feeder HD300 Protection Sliders with Gun Support

Kod produktu	X5702091000
--------------	-------------

X5 Wire Feeder HD300 Rotameter Kit

Kod produktu	SP024832
--------------	----------

X5 Wire Feeder HD300 Gas Guard Kit

Kod produktu	SP022701
--------------	----------

X5 Remote Kits

Kod produktu	X5RK5 – X5 Remote Kit 5M X5RK10 – X5 Remote Kit 10M
--------------	--

X5 Interconnection Cable 70-g

Kod produktu	X57002MG X5 Interconnection Cable 70-g 2m - X57005MG X5 Interconnection Cable 70-g 5m - X57010MG X5 Interconnection Cable 70-g 10m - X57020MG X5 Interconnection Cable 70-g 20m - X57030MG X5 Interconnection Cable 70-g 30m
--------------	--

X5 Interconnection Cable 70-gV

Kod produktu	X57002MGV Interconnection Cable 70-gV 2m - X57005MGV Interconnection Cable 70-gV 5m - X57010MGV Interconnection Cable 70-gV 10m - X57020MGV Interconnection Cable 70-gV 20m - X57030MGV Interconnection Cable 70-gV 30m
--------------	---



X5 Interconnection Cable 70-w

Kod produktu	X57002MW X5 Interconnection Cable 70-w 2m - X57005MW X5 Interconnection Cable 70-w 5m - X57010MW X5 Interconnection Cable 70-w 10m - X57020MW X5 Interconnection Cable 70-w 20m - X57030MW X5 Interconnection Cable 70-w 30m
--------------	--

X5 Interconnection Cable 70-wV

Kod produktu	X57002MWV X5 Interconnection Cable 70-wV 2m - X57005MWV X5 Interconnection Cable 70-wV 5m - X57010MWV X5 Interconnection Cable 70-wV 10m - X57020MWV X5 Interconnection Cable 70-wV 20m - X57030MWV X5 Interconnection Cable 70-wV 30m
--------------	--

X5 Interconnection Cable 95-gV

Kod produktu	X59502MGV (2m)
--------------	----------------

X5 Interconnection Cable 95-w

Kod produktu	X59502MW
--------------	----------

X5 Interconnection Cable 95-wV

Kod produktu	X59502MWV (2m)
--------------	----------------

Double Feeder Y-Cable

Kod produktu	X570DF000
--------------	-----------

Power Source Air Filter

Kod produktu	SP016870 (10 PCS)
--------------	-------------------

Wire Drum Kit

Kod produktu	W012757 Wire Drum Kit, 5m - W012758 Wire Drum Kit, 10m - W012759 Wire Drum Kit, 20m - W012760 Wire Drum Kit, 27m
--------------	---

Digital Connectivity Module

Kod produktu	6265051
--------------	---------

MMA Welding Cable, 50 mm²

Kod produktu	6184501 Welding Cable 50 mm ² 5 m - 618450101 Welding Cable 50 mm ² 5 m/MYK - 6184502 Welding Cable 50 mm ² 10 m - 6184503 Welding Cable 50 mm ² 15 m
--------------	--



MMA Welding Cable, 70 mm²

Kod produktu	6184701
--------------	---------

MMA Welding Cable, 95 mm²

Kod produktu	6184901
--------------	---------

Earth Return Cable, 70 mm²

Kod produktu	6184711 Earth Cable 70 mm ² 5 m - 6184712 Earth Cable 70 mm ² 10 m - 6184713 Earth Cable 70 mm ² 15 m - 6184714 Earth Cable 70 mm ² 20 m
--------------	---

Earth Return Cable, 95 mm²

Kod produktu	6184921
--------------	---------

WWW.KEMPPI.COM

Kemppi jest liderem w dziedzinie projektowania urządzeń do spawania łukowego. Poprzez ciągłe doskonalenie charakterystyki łuku spawalniczego staramy się zapewniać coraz wyższą jakość i wydajność spawania, jednocześnie pracując na rzecz bardziej ekologicznego i równego świata. Firma Kemppi dostarcza zaawansowane zrównoważone produkty, rozwiązania cyfrowe i usługi dla profesjonalistów — od firm zajmujących się spawaniem w warunkach przemysłowych po wykonawców indywidualnych. Naszym celem nadrzędnym jest użyteczność i niezawodność produktów. Działamy w oparciu o sieć wysoko wykwalifikowanych partnerów obejmującą ponad 70 krajów, dzięki czemu jesteśmy w stanie obsługiwać klientów lokalnie. Firma Kemppi z siedzibą w Lahti w Finlandii zatrudnia prawie 800 specjalistów ds. spawania w 16 krajach i w 2022 r. osiągnęła obrót 195 mln EUR.

