

# ArcFeed 300 RC



## DANE TECHNICZNE

### ArcFeed 300 RC

|                                                |                                                                                                                   |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kod produktu                                   | 6120301                                                                                                           |
| Prąd maks. (100%)                              | 300 A                                                                                                             |
| Mechanizm podajnika drutu                      | 4-rolkowy                                                                                                         |
| Regulacja prędkości podawania drutu            | 0–12,5 m/min (z dużą rolką napędową)<br>0–9 m/min (z małą rolką napędową)<br>0–12,5 m/min (z dużą rolką napędową) |
| Moc znamionowa                                 | 150 W                                                                                                             |
| Złącze uchwytu                                 | Euro                                                                                                              |
| Średnica szpuli drutu, maks.                   | 300 mm                                                                                                            |
| Średnice drutów (druty rdzeniowe)              | 1,2–2,4 mm                                                                                                        |
| Średnice drutów (samoosłonowe druty rdzeniowe) | 1,6–2,4 mm                                                                                                        |
| Średnice drutów (druty lite)                   | 1,0–1,6 mm                                                                                                        |
| Zakres temperatur pracy                        | Od -20°C do +40°C                                                                                                 |
| Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.)        | 590 × 240 × 445 mm                                                                                                |
| Masa (bez akcesoriów)                          | 15 kg                                                                                                             |
| Stopień ochrony                                | IP23S                                                                                                             |