

Beta 90 FreshAir



KORZYŚCI

- Ochrona podczas spawania łukowego, cięcia plazmowego, żłobienia i szlifowania
- Dopływ bezpiecznego, czystego i chłodnego powietrza
- Oddychanie bez wysiłku dzięki nadciśnieniu
- Lekki (900 g) zestaw filtrujący zasilany akumulatorowo lub dopływ powietrza z sieci stacjonarnej
- Brak parowania filtra dzięki stałej cyrkulacji powietrza
- Trzystopniowy, odchylany filtr do spawania, szlifowania i szlifowania
- Lekka i wygodna
- Wizjer spawalniczy z filtrem samościemniającym ADF
- Ochrona podczas spawania i szlifowania zgodnie z normami EN 175 B i AS/NZS 1337.1
- W połączeniu z systemem filtrującym FreshAir Flow Control produkt zgodny z normą EN 12941 TH2 i AS/NZS 1716

DANE TECHNICZNE

Beta 90 FreshAir

Kod produktu	P1700 — przyłbica Beta 90 FreshAir z zestawem filtrującym Flow Control P1702 — Beta 90 FreshAir z zestawem Pressure Flow Control
Przepływ powietrza	140–210 l/min (regulowane, 8 wartości natężenia przepływu)
Masa aparatu z filtrem i akumulatorem	900 g
Poziom hałasu	55–61 dB 61 dB
Czas eksploatacji akumulatora NiMH	500–700 cykli ładowania
Jeden cykl ładowania	10–14 godzin
Długość pasa	60–150 cm 80–100 cm
Zalecany zakres temperatur	10–40°C 10–60°C
Zalecana wilgotność	20–80% wilgotności względnej
Certyfikaty	EN 12 941 TH2 Jeśli spełnione są wymagania normy TP-610050-1, urządzenie spełnia wymagania normy EN 12 021. Klasa 2A
Masa urządzenia	250 g
Złącze wejścia	Kompatybilne ze złączem RECTUS serii 23, 26, CEYN320.
Złącze wyjścia	Kompatybilne ze złączem RECTUS serii 23, 26, CEYN320. MINI DN 5
Ciśnienie powietrza doprowadzanego	300–1000 kPa
Masa bez filtra	6300 g

Beta 90 FreshAir

Masa z filtrem	6800 g
Min. natężenie przepływu powietrza	170 l/min-1
Maks. natężenie przepływu powietrza	>400 l/min-1 500 l/min