

Minarc 220 VRD



DANE TECHNICZNE

Minarc 220 VRD

Kod produktu	6102220VRD
Napięcie zasilania 3~, 50/60 Hz	400 V (od -20% do +15%)
Zabezpieczenie zwłoczne	10 A
Prąd maks. (TIG) (35%)	220 A/18,8 V
Prąd maks. (TIG) (60%)	180 A/17,2 V
Prąd maks. (TIG) (100%)	160 A/16,4 V
Prąd maks. (MMA) (35%)	220 A/28,8 V
Prąd maks. (MMA) (60%)	170 A/26,8 V
Prąd maks. (MMA) (100%)	150 A/26,0 V
Napięcie biegu jałowego	30 V
Rozmiary elektrod otulonych	1,5–5,0 mm
Zakres parametrów spawania (MMA)	Od 10 A/20,4 V do 220 A/28,8 V
Zakres parametrów spawania (TIG)	Od 10 A/10,4 V do 220 A/18,8 V
Zakres temperatur pracy	Od -20°C do +40°C
Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.)	400 × 180 × 340 mm
Masa (bez akcesoriów)	9,2 kg (10,2 kg z przewodem pośrednim)
Stopień ochrony	IP23S