



KEMPPI K3 SPRZĘT SPAWALNICZY

Minarc 220

DLA SPAWACZY PRACUJĄCYCH W CIĄGŁYM RUCHU



Minarc 220



PRZENOŚNE ŹRÓDŁO PRĄDU DO SPAWANIA ELEKTRODĄ OTULONĄ (MMA) O DUŻEJ MOCY

Minarc 220 to trójfazowe źródło prądu stałego 220 A do spawania MMA, które dzięki kompaktowym rozmiarom idealnie nadaje się dla spawaczy pracujących w ciągłym ruchu. To niewielkie, niestrudzone urządzenie jest dostarczane ze wszystkimi elementami niezbędnymi do rozpoczęcia spawania. Doskonała charakterystyka zajarzania urządzenia Minarc 220 dla wszystkich rodzajów elektrod MMA. Funkcja TIG TouchArc w połączeniu z uchwytem TIG 220 GV umożliwia jakościowe spawanie TIG DC. W przypadku obu metod spawania — elektrodą otuloną (MMA) i TIG — możliwe jest podłączenie zdalnego sterowania R10 lub instalowanego na uchwycie sterowania RTC10.

Urządzenie Minarc 220 zyskało rozgłos wśród spawaczy dzięki doskonałym właściwościom łuku. Jego stabilność i precyzja wynikają między innymi z zapasu napięcia i automatycznej regulacji dynamiki. Dzięki dużej odporności na wahania napięcia zasilającego łuk w spawarkach Minarc jest jeszcze bardziej stabilny, nawet podczas trudnych prac w terenie lub z długimi kablami (do 50 m).

GLÓWNE ZASTOSOWANIA



ROLNICTWO



NAPRAWA I
KONSERWACJA



PRODUKCJA RAM
STALOWYCH



GŁÓWNE ZALETY



ŁATWE ROZPOCZĘCIE PRACY

Kompletne zestawy gotowe do spawania



DOSKONAŁA JAKOŚĆ SPAWANIA

Doskonałe właściwości łuku



DOSKONAŁY PAKIET

Niewielka masa przy wysokiej mocy i współczynniku pracy



Minarc 220

Kod produktu	6102220
Napięcie zasilania 3~, 50/60 Hz	400 V (od -20% do +15%)
Zabezpieczenie zwłoczne	10 A
Prąd maks. (TIG) (35%)	220 A/18,8 V
Prąd maks. (TIG) (60%)	180 A/17,2 V
Prąd maks. (TIG) (100%)	160 A/16,4 V
Prąd maks. (MMA) (35%)	220 A/28,8 V
Prąd maks. (MMA) (60%)	170 A/26,8 V
Prąd maks. (MMA) (100%)	150 A/26,0 V
Napięcie biegu jałowego	85 V
Rozmiary elektrod otulonych	1,5–5,0 mm
Zakres parametrów spawania (MMA)	Od 10 A/20,4 V do 220 A/28,8 V
Zakres parametrów spawania (TIG)	Od 10 A/10,4 V do 220 A/18,8 V
Zakres temperatur pracy	Od -20°C do +40°C
Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.)	400 × 180 × 340 mm
Masa (bez akcesoriów)	9,2 kg (10,2 kg z przewodem pośrednim)
Stopień ochrony	IP23S

WWW.KEMPPI.COM

Kemppi jest liderem w dziedzinie projektowania urządzeń do spawania łukowego. Poprzez ciągłe doskonalenie charakterystyki łuku spawalniczego staramy się zapewniać coraz wyższą jakość i wydajność spawania, jednocześnie pracując na rzecz bardziej ekologicznego i równego świata. Firma Kemppi dostarcza zaawansowane zrównoważone produkty, rozwiązania cyfrowe i usługi dla profesjonalistów — od firm zajmujących się spawaniem w warunkach przemysłowych po wykonawców indywidualnych. Naszym celem nadrzędnym jest użyteczność i niezawodność produktów. Działamy w oparciu o sieć wysoko wykwalifikowanych partnerów obejmującą ponad 70 krajów, dzięki czemu jesteśmy w stanie obsługiwać klientów lokalnie. Firma Kemppi z siedzibą w Lahti w Finlandii zatrudnia prawie 800 specjalistów ds. spawania w 16 krajach i w 2022 r. osiągnęła obrót 195 mln EUR.

