DT400 Wire feeder



OPIS

Podajnik drutu do zautomatyzowanego spawania z niezawodnym czterorolkowym mechanizmem podawania i rolkami podającymi wykonanymi w całości z metalu. Podajnik DT400 można zamontować na ramieniu robota spawalniczego lub zintegrować z dowolnym systemem spawania zmechanizowanego. Do zamontowania podajnika drutu na robocie wymagany jest dodatkowy wspornik mocujący. Podajnik z eurozłączem jest dostępny w wersjach prawo- i lewostronnej (L), natomiast model ze złączem PowerPin — w wersji lewostronnej.

DANE TECHNICZNE

DT400 Wire feeder

Kod produktu	6203400/6203400L
Prędkość podawania drutu	0…25 m/min
Moc znamionowa	100 W
Druty elektrodowe	0,8–1,6 mm
Napięcie pracy	50 VDC
Zakres temperatur pracy	-20…+40ºC
Stopień ochrony	n IP23S
Wymiary zewnętrzne	269 x 175 x 169 mm
Klasa kompatybilności elektromagnetycznej	A
Masa	4.5 kg
Obciążalność	40°C 100%ED 500 A
Złącze uchwytu spawalniczego	Euro

DT400 Wire feeder / Dane techniczne