# X8 MIG Gun 520-w, 250 mm neck

## DANE TECHNICZNE

**X8 MIG Gun 520-w, 250 mm neck**

| | |
|---|---|
| Kod produktu | X8 MIG Gun 520-w 3,5 m, szyjka 250 mm - X8300523501<br>X8 MIG Gun 520-w 5,0 m, szyjka 250 mm - X8300525001 |
| Złącze uchwytu | Kemppi |
| Średnice drutów (Al) | 0.8/0.9/1.0/1.2/1.4/1.6 |
| Chłodzenie | Liquid |
| Druty elektrodowe, Ss | 0.8/0.9/1.0/1.2/1.4/1.6 |
| Druty elektrodowe, Fe-MC/FC | 0.9/1.0/1.2/1.4/1.6 |
| Druty elektrodowe, Ss-MC/FC | 0.9/1.0/1.2/1.4/1.6 |
| Średnice drutów (Fe) | 0.8/0.9/1.0/1.2/1.4/1.6 |
| Obciążalność dla 100% (GAZ MIESZANY) | 520 |
| Zgięta szyjka | 50 |
| Wymienna szyjka | No |
| Obrotowa szyjka | No |
| Uchwyt pistoletowy | Yes |
| Zakres temperatur pracy | -20…+40 °C |
| Spełniane normy | IEC 60974-7 |


X8 MIG Gun 520-w, 250 mm
neck / Dane techniczne