FastMig X Pipe

TECHNICAL SPECIFICATIONS

FastMig X 450 Power source

Product code	6103450
Rede elétrica trifásica 50/60 Hz	400 V, (-15…+20%)
Fusível (com retardo)	35 A
Potência mínima do gerador	35 kVA
Saída em ciclo de trabalho de 60%	450 A (60%)
Saída com ciclo de trabalho de 100%	350 A (100%)
Tensão em circuito aberto (MMA)	U0 = 70–98 V Uav = 50 V
Tensão em vazio em MIG/MAG	U0 = 80–98 V
Faixa de temperatura operacional	-20 ... +40 °C
Dimensões externas CxLxA	590 × 230 × 430 mm
Grau de proteção	IP23S
Normas	IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10

WFX 300 P Fe Wire feeder

Product code	6103531
Saída em ciclo de trabalho de 60%	520 A (60%)
Saída com ciclo de trabalho de 100%	440 A (100%)
Mecanismo de alimentação de arame	GT04
Velocidade de alimentação do arame	0,5 – 25 m/min
Ligação da tocha	Euro
Peso da bobina de arame (máx.)	20 kg
Diâmetro da bobina de arame (máx.)	300 mm

FastMig X Pipe / Technical specifications

WFX 300 P Fe Wire feeder

Diâmetros de arame de enchimento (Ss)	0,6 – 2,0 mm
Diâmetros de arame de enchimento (Al)	0,8–2,4 mm
Diâmetros de arame de enchimento (Fe)	0,6 – 2,0 mm
Diâmetros de arame de enchimento (Arame tubular)	0,8–2,4 mm
Software	WiseFusion WiseRoot+ MatchLog Pipe Steel pack Fe (25pcs)
Faixa de temperatura operacional	-20 ... +40 °C
Dimensões externas CxLxA	590 × 240 × 445 mm
Grau de proteção	IP23S
Normas	IEC 60974-5
Peso (vazio)	13,1 kg

Cool X Cooling unit

Product code	6068200
Dimensões externas CxLxA	570 x 230 x 280 mm
Peso (sem acessórios)	11 kg
Grau de proteção	IP23S
Volume do reservatório	~3 L
Classe EMC	A
Potência de refrigeração	1 kW
Faixa de temperatura de armazenagem	-40 …+60 °C
Temperatura operacional	-20 …+40 °C

26042024