Kempact 323R

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Kempact 323R

Product code	Kempact 323R, GX 403 G, 3.5m - P2211GX Kempact 323R, GX 303 G, 3.5m - P2229GX, Only 300A/35% range Kempact 323R, GX 403 G, 5m - P2212GX Kempact 323R, GX 303 G, 5m - P2230GX, Only 300A/35% range
Rede elétrica trifásica 50/60 Hz	400 V ±15%
Fusível (com retardo)	10 A
Faixa de soldagem	10 V/20 A–32,5 V/320 A
Tensão de circuito aberto	40 V
Ajuste da velocidade de alimentação do arame	1,0 – 20,0 m/min
Diâmetros de arame de enchimento (sólido, de Fe)	0,8…1,2 mm
Diâmetros de arame de enchimento (tubular, Fe)	0,8…1,2 mm
Diâmetros de arame de enchimento (Ss)	0,8…1,2 mm
Diâmetros de arame de enchimento (Al)	1,0…1,2 mm
Faixa de temperatura operacional	-20…+40 °C
Dimensões externas CxLxA	623 × 579 × 1070 mm
Peso (sem acessórios)	44 kg
Grau de proteção	IP23S
Normas	IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10

Kempact 323R / Technical specifications