BETA XFA/SFA/PFA

СВАРОЧНЫЙ РЕСПИРАТОР ПРЕДЛАГАЕТ КОМФОРТ И ЗАЩИТЫ ПРИ НИЗКОМ ВЕСЕ







ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Beta e90 PFA

Код оборудования	P0701
Macca	650 г
Рабочая температура	−5 +55 °C при относительной влажности <80 %
EN 175	В
EN 12941	TH2
AS/NZS 1716	P1
Сварочный светофильтр	Пассивный
Размер поля зрения	100 x 78 mm
Размер светофильтра	110 х 90 мм
Диапазон затемнения	11
LiFE+ Color (да/нет)	Нет
Функция шлифовки (да/нет)	Нет
Респиратор с принудительной подачей воздуха	PFU 210e

Beta e90 SFA

Код оборудования	P0706
Macca	680 г
Рабочая температура	−5 +55 °C при относительной влажности <80 %
EN 175	В
EN 12941	TH2
AS/NZS 1716	P1
Сварочный светофильтр	SA 60B
Размер поля зрения	100 x 60 mm
Размер светофильтра	110 x 90 mm
Диапазон затемнения	9–13
Прозрачное состояние автоматически затемняющегося светофильтра	3,5
ADF Классификация EC	1/1/1/1
Время переключения автоматически затемняющегося светофильтра	0,1 MC
LiFE+ Color (да/нет)	Да
Функция шлифовки (да/нет)	Да
Респиратор с принудительной подачей воздуха	PFU 210e



Beta e90 XFA

Код оборудования	P0711
Macca	700 г
Рабочая температура	–5 +55 °C при относительной влажности <80 %
EN 175	В
EN 12941	TH2
AS/NZS 1716	P1
Сварочный светофильтр	XA 47
Размер поля зрения	97 x 47 mm
Размер светофильтра	110 x 90 mm
Диапазон затемнения	9–15
Прозрачное состояние автоматически затемняющегося светофильтра	4
ADF Классификация EC	1/1/1/2
Время переключения автоматически затемняющегося светофильтра	0,1 MC
LiFE+ Color (да/нет)	Да
Функция шлифовки (да/нет)	Да
Респиратор с принудительной подачей воздуха	PFU 210e

Beta e90 PFA Airline

Код оборудования	9873031
Macca	650 г
Рабочая температура	−5 +55 °C при относительной влажности <80 %
EN 175	В
Сварочный светофильтр	Пассивный
Размер поля зрения	100 x 78 mm
Размер светофильтра	110 x 90 mm
Диапазон затемнения	11
LiFE+ Color (да/нет)	Нет
Функция шлифовки (да/нет)	Нет
Регулятор подачи воздуха	RSA 230



Beta e90 XFA Airline

Код оборудования	9873037
Macca	700 г
Рабочая температура	–5 +55 °C при относительной влажности <80 %
EN 175	В
Сварочный светофильтр	XA 47
Размер поля зрения	97 x 47 mm
Размер светофильтра	110 × 90 мм
Диапазон затемнения	9–15
Прозрачное состояние автоматически затемняющегося светофильтра	4
ADF Классификация EC	1/1/1/2
Время переключения автоматически затемняющегося светофильтра	0,1 MC
LiFE+ Color (да/нет)	Да
Функция шлифовки (да/нет)	Да
Регулятор подачи воздуха	RSA 230

Beta e90 SFA Airline

Код оборудования	9873033
Macca	680 г
Рабочая температура	–5 +55 °C при относительной влажности <80 %
EN 175	В
Сварочный светофильтр	SA 60B
Размер поля зрения	100 x 60 mm
Размер светофильтра	110 × 90 мм
Диапазон затемнения	9–13
Прозрачное состояние автоматически затемняющегося светофильтра	3,5
ADF Классификация EC	1/1/1/1
Время переключения автоматически затемняющегося светофильтра	0,1 MC
LiFE+ Color (да/нет)	Да
Функция шлифовки (да/нет)	Да
Регулятор подачи воздуха	RSA 230



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Beta Art e90 SFA

Код оборудования	9873002AF – Beta e90 SFA Art Forest helmet 9873002AI – Beta e90 SFA Art Ice helmet
Рабочая температура	−5 +55 °C при относительной влажности <80 %
EN 175	В
Сварочный светофильтр	SA 60B
Размер поля зрения	100 x 60 mm
Размер светофильтра	110 х 90 мм
Диапазон затемнения	9–13
Прозрачное состояние автоматически затемняющегося светофильтра	3,5
ADF Классификация EC	1/1/1/1
Время переключения автоматически затемняющегося светофильтра	0,1 MC
LiFE+ Color (да/нет)	Да
Функция шлифовки (да/нет)	Да

PFU 210e

Код оборудования	SP011996
Macca	2510 g
Рабочая температура	-5+55 °C
Минимальный расход воздуха	160 l/min
Максимальный расход воздуха	210 l/min
Тип аккумулятора	Li-ion
Время зарядки аккумулятора (80 %)	1.5 h (SD) / 2.5 h (HD)
Срок службы аккумулятора (циклы перезарядки)	500

RSA 230

Код оборудования	SP011617
Macca	1600 g
Длина подающего воздушного шланга	10 - 30 m
Необходимое давление подаваемого воздуха	550 - 600 kPa
Минимальный расход воздуха	160 l/min
Максимальный расход воздуха	400 l/min

Multicharger MC-6 for PFU210e batteries

Код оборудования	P0730 Multi-Charger 6 with EU plug
	P0731 Multi-Charger 6 with UK plug
	P0732 Multi-Charger 6 with DK plug
	P0733 Multi-Charger 6 with AS/NZS plug
	P0734 Multi-Charger 6 with CH plug



SA 60B

Код оборудования SP9873064

Leather welding bib

Код оборудования SP015177

Universal leather neck protector

Код оборудования	SP015579
------------------	----------

WWW.KEMPPI.COM

Кетррі — ведущий разработчик в отрасли дуговой сварки. Мы постоянно создаем новые технологии сварки, повышающие качество и производительность труда. Кетррі поставляет инновационные продукты, цифровые решения и услуги для профессионалов — от промышленных сварочных компаний до индивидуальных подрядчиков. Нашим руководящим принципом является удобство использования и надежность продукции. Благодаря партнерской сети, охватывающей более 70 стран мира, мы учитываем особенности работы в каждом регионе. Штабквартира Кетррі расположена в городе Лахти, Финляндия. Около 800 экспертов трудятся на предприятиях Кетррі в 16 странах мира; годовой доход компании составляет 195 млн евро.

