Beta 90X

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Подходит для сварки MIG/MAG, TIG, MMA, плазменной резки, разрезания и шлифовки
- Сварочный фильтр XA 47 может иметь разную степень затенения: 5, 9–13 и 14–15 для высокотоковой сварки
- Цветные автоматически затемняющиеся сварочные фильтры с технологией LiFE+ повышают точность выполняемой работы
- Конструкция с глубоким вырезом обеспечивает дополнительную защиту лица по бокам
- Откидной держатель для кассеты со смотровым окошком
- Прочный, регулируемый и удобный головной бандаж
- Удобное положение GapView откидной линзы
- Защита от ударов в соответствии со стандартом EN175 B
- Дополнительная увеличительная линза
- Небольшой вес
- Четыре альтернативные модели Beta: 60P, 60A, 90P, 90A

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Beta 90X

Код оборудования	9873045, 9873046, 9873047
Масса	663 г
Рабочая температура	-5…+55 °C
EN 175	S-B
Сварочный светофильтр	XA 47
Размер поля зрения	97 x 47 мм
Размер светофильтра	110 x 90 мм
Диапазон затемнения	9–15
Прозрачное состояние автоматически затемняющегося светофильтра	4
Время переключения автоматически затемняющегося светофильтра	0,1 мс
LiFE+ Color (да/нет)	Да
Функция шлифовки (да/нет)	Да

Beta 90X / Технические спецификации