Gamma GTH3 SFA

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Вся линейка продукции Gamma GTH3 отличается превосходной защитой органов дыхания класса TH3, а также имеет все функции обеспечения безопасности и комфорта. Модели Gamma GTH3 SFA оснащены блоком фильтрации PFU 210e с аккумуляторным питанием и автоматическим светофильтром SA 60.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Gamma GTH3 SFA

Код оборудования	P0716
Масса	1002 г
Рабочая температура	-5…+55 °C <80% Rh
EN 175	B
EN 12941	TH3
AS/NZS 1716	P2
Сварочный светофильтр	SA 60
Размер поля зрения	102 x 60 мм
Размер светофильтра	Настраиваемый
Диапазон затемнения	5, 8, 9–13
Прозрачное состояние автоматически затемняющегося светофильтра	4
ADF Классификация EC	1/1/1/2
Время переключения автоматически затемняющегося светофильтра	0,1 мс
LiFE+ Color (да/нет)	Да
Функция шлифовки (да/нет)	Нет
Респиратор с принудительной подачей воздуха	PFU 210e

Gamma GTH3 SFA /
Технические спецификации