Kempact 323A

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Современный аппарат с высоким КПД
- Прочная конструкция из штампованной стали и прессованной пластмассы
- Превосходные сварочные характеристики при использовании в качестве защитного газа как газовых смесей, так и CO2
- Точный, стабильный поджиг дуги
- Максимальная выходная мощность при рабочем цикле 35 %

Конструкция шасси

- GasMate™ обеспечивает удобную и безопасную установку баллона и перемещение аппарата
- Крупный дисплей и прочная крышка из оргстекла со смотровым окошком

Система освещения механизма подачи проволоки

- Brights™ для слабого освещения
- Удобная функция термической обработки HotSpot™
- Индикация Wireline™ оповещает о необходимости технического обслуживания системы
- Таймер для точечной и прихваточной сварки
- Фиксирование переключателя сварочной горелки в 2 или 4-тактном режиме
- Переключатель полярности располагается внутри отсека для катушки проволоки
- Встроенные отсеки для хранения деталей привода подачи проволоки и горелки.
- Пылевой фильтр (дополнительно) для запыленных помещений

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Компактный сварочный аппарат Kemppi K5 позволяет выполнять экономичную MIG/MAG-сварку, обеспечивая 320 А от трехфазного источника питания 400 В.

Комплект поставки Kempact 323A включает адаптивную панель управления, механизм подачи проволоки DuraTorque с приводом на четыре ролика, сварочную горелку Flexlite GX и комплект кабеля заземления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Kempact 323A

Код оборудования	Kempact 323A, GX 403 G 3,5 м - P2213GX Kempact 323A, GX 303 G 3,5 м - P2231GX, Только модели 300 A/35% Kempact 323A, GX 403 G 5 м - P2214GX Kempact 323A, GX 303 G 5 м - P2232GX, Только модели 300 A/35%
Напряжение трехфазной сети, 50/60 Гц	400 В ±15 %

Kempact 323A / Технические спецификации

Kempact 323A

Предохранитель (с задержкой срабатывания)	10 A
Диапазон сварочного тока и напряжения	10 В/20 А – 32,5 В/320 А
Напряжение холостого хода	40 В
Регулировка скорости подачи сварочной проволоки	1,0–20,0 м/мин.
Диаметры присадочной проволоки (Fe, сплошная)	0,8...1,2 мм
Диаметры присадочной проволоки (Fe, порошковая)	0,8...1,2 мм
Диаметры присадочной проволоки (Ss)	0,8...1,2 мм
Диаметры присадочной проволоки (Al)	1,0...1,2 мм
Диапазон рабочих температур	-20…+40 °C
Габаритные размеры, ДхШхВ	623 × 579 × 1070 мм
Масса (без дополнительного оборудования)	44 кг
Класс защиты	IP23S
Стандарты	IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10

26042024