Kempact 323R



КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Компактный сварочный аппарат Кетррі КЗ позволяет выполнять экономичную MIG/MAG-сварку, обеспечивая 320 A от трехфазного источника питания 400 B.

Комплект поставки Kempact 323R включает стандартную панель управления, механизм подачи проволоки DuraTorque с приводом на четыре ролика, сварочную горелку Flexlite GX и комплект кабеля заземления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Kempact 323R

Nempuet 5251	
Код оборудования	Kempact 323R, GX 403 G, 3,5 м - P2211GX Kempact 323R, GX 303 G, 3,5 м - P2229GX, Только модели 300 A/35% Kempact 323R, GX 403 G, 5 м - P2212GX Kempact 323R, GX 303 G, 5 м - P2230GX, Только модели 300 A/35%
Напряжение трехфазной сети, 50/60 Гц	400 B ±15 %
Предохранитель (с задержкой срабатывания)	10 A
Диапазон сварочного тока и напряжения	10 B/20 A – 32,5 B/320 A
Напряжение холостого хода	40 B
Регулировка скорости подачи сварочной проволоки	1,0–20,0 м/мин.
Диаметры присадочной проволоки (Fe, сплошная)	0,81,2 мм
Диаметры присадочной проволоки (Fe, порошковая)	0,81,2 мм
Диаметры присадочной проволоки (Ss)	0,81,2 мм
Диаметры присадочной проволоки (AI)	1,01,2 MM
Диапазон рабочих температур	-20+40 °C
Габаритные размеры, ДхШхВ	623 × 579 × 1070 мм
Масса (без дополнительного оборудования)	44 кг
Класс защиты	IP23S

Kempact 323R

Стандарты

IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10

25042024 25042024