MasterTig MLS 2300ACDC VRD AU

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

MasterTig MLS 2300ACDC VRD AU

Код оборудования	6162300AU
Напряжение в однофазной сети 50/60 Гц	230 В ± 15 %
Предохранитель (с задержкой срабатывания)	15 А
Минимальная выходная мощность генератора	8,0 кВА
Выходной ток (TIG) ПВ 40 %	230 А/19,2 кВА (40 %)
Выходной ток (TIG) ПВ 60 %	200 А/18,0 кВА (60 %)
Выходной ток (TIG) ПВ 100 %	170 А/16,8 кВА (100 %)
Выходной ток (MMA) ПВ 40 %	180 А/27,2 кВА (40 %)
Выходной ток (MMA) ПВ 60 %	150 А/26,0 кВА (60 %)
Выходной ток (MMA) ПВ 100 %	120 А/24,8 кВА (100 %)
Напряжение холостого хода	20 В пост. тока
Размеры штучных электродов	1,5…4,0 мм
Диапазон сварочного тока и напряжения (сварка MMA)	10 А/20,5 В – 180 А/27,2 В
Диапазон сварочного тока и напряжения (сварка TIG)	3 А/10,0 В – 230 А/19,2 В
Диапазон рабочих температур	-20…+40 °C
Габаритные размеры, ДхШхВ	430 × 180 × 390 мм
Масса (без дополнительного оборудования)	15 кг
Класс защиты	IP23C

MasterTig MLS 2300ACDC VRD AU / Технические спецификации