

WFX 300 AMC Wire feeder



ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

WFX 300 AMC Wire feeder

Код оборудования	6103533
Выходные параметры	440 А (100 %)
Выходной ток, ПВ 60 %	520 А (60 %)
Проволокоподающий механизм	DuraTorque
Скорость подачи проволоки	1–25 м/мин
Разъем горелки	Euro
Масса катушки проволоки (макс.)	20 кг
Диаметр катушки проволоки (макс.)	300 мм
Диаметры присадочной проволоки (Ss)	0,6–1,6 мм
Диаметры присадочной проволоки (Al)	0,8–2,4 мм
Диаметры присадочной проволоки (Fe)	0,6–1,6 мм
Диаметры присадочной проволоки (порошковая проволока)	0,8–2,0 мм
Программное обеспечение	WiseFusion WisePenetration WiseThin+ MatchLog Steel Pack (12 pcs) Steel Pack for Wise thin+ (8 pcs) Stainless Pack (12 pcs) Aluminum Pack (12 pcs)
Диапазон рабочих температур	-20...+40 °С
Габаритные размеры, ДхШхВ	625 × 243 × 476 мм
Класс защиты	IP23S
Стандарты	IEC 60974-5
Масса (пустая)	12,5 кг