

WFX 300 P-T Wire feeder



КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Выбирайте собственное программное обеспечение в соответствии с конкретными потребностями. В состав устройства входит прочный механизм подачи проволоки GT04 с двумя двигателями.

Альтернатива:

- WFX 200 T — код оборудования 6103524

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

WFX 300 P-T Wire feeder

| | |
|---|---|
| Код оборудования | 6103535 |
| Выходной ток, ПВ 60 % | 520 А |
| Выходной ток, ПВ 100 % | 440 А |
| Проволокоподающий механизм | GT04 |
| Скорость подачи проволоки | 0,5 - 25 м / мин |
| Разъем горелки | Евро |
| Масса катушки проволоки (макс.) | 20 кг |
| Диаметр катушки проволоки (макс.) | 300 мм |
| Диаметры присадочной проволоки (Ss) | 0,6 - 2,0 мм |
| Диаметры присадочной проволоки (Al) | 0,8 - 2,4 мм |
| Диаметры присадочной проволоки (Fe) | 0,6 - 2,0 мм |
| Диаметры присадочной проволоки (порошковая проволока) | 0,8 - 2,4 мм |
| Программное обеспечение | WiseFusion WiseRoot+ MatchLog Pipe Steel pack Fe (25 штук) Pipe Stainless pack Ss (17 штук) |

WFX 300 P-T Wire feeder

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Диапазон рабочих температур | -20 ... +40 °C |
| Габаритные размеры, ДхШхВ | 590 × 240 × 445 мм |
| Класс защиты | IP23S |
| Стандарты | IEC 60974-5 |
| Масса (пустая) | 13,1 кг |