KEMPPI K3 СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Minarc 220

ПОРТАТИВНОЕ СВАРОЧНОЕ УСТРОЙСТВО

30.04.2024

KEMPPI

Designed for welders

Minarc 220

МОЩНОЕ, ПОРТАТИВНОЕ И КОМПАКТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ STICK-СВАРКИ (MMA)

Minarc 220 — трехфазный сварочный источник питания MMA с выходным током 220 А постоянного тока, который предлагает техническим специалистам реальную свободу передвижения. This little powerhouse comes with everything you need to start welding. Стабильное зажигание Minarc 220 отлично подходит для всех типов электродов MMA, а функция TouchArc в сочетании с горелкой TIG TTC 220 GV гарантирует стабильные характеристики TIG-сварки на постоянном токе. Аппарат также поддерживает дистанционное управление для Stick- (MMA) и TIG-сварки с использованием пульта R10 или RTC10.

Превосходные характеристики дуги аппарата Minarc 220 хорошо известны специалистам в области сварки. Устойчивость горения дуги и управляемость обеспечиваются благодаря большому резерву напряжения и функции автоматического управления динамикой дуги. Кроме того, аппарат Minarc выдерживает большие колебания напряжения питания, что повышает надежность использования дуги даже в тяжелых условиях работы и при применении кабелей большой длины (до 50 м).

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

СТАЛЬНЫЕ КАРКАСНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРОСТОЕ НАЧАЛО РАБОТЫ

Готовые к работе комплекты оборудования

ПРЕВОСХОДНОЕ КАЧЕСТВО СВАРКИ

Отличные характеристики дуги

ПРОДУМАННЫЙ КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Малая масса, высокая мощность и производительность

Minarc 220

Код оборудования	6102220
Напряжение трехфазной сети, 50/60 Гц	400 В -20…+15 %
Предохранитель (с задержкой срабатывания)	10 А
Выходной ток (TIG) ПВ 35 %	220 А/18,8 В (35 %)
Выходной ток (TIG) ПВ 60 %	180 А/17,2 В (60 %)
Выходной ток (TIG) ПВ 100 %	160 А/16,4 В (100 %)
Выходной ток (MMA) ПВ 35 %	220 А/28,8 В (35 %)
Выходной ток (MMA) ПВ 60 %	170 А/26,8 В (60 %)
Выходной ток (MMA) ПВ 100 %	150 А/26,0 В (100 %)
Напряжение холостого хода	85 В
Размеры штучных электродов	1,5...5,0 мм
Диапазон сварочного тока и напряжения (сварка MMA)	10 А/20,4 В – 220 В/28,8 В
Диапазон сварочного тока и напряжения (сварка TIG)	10 А/10,4 В – 220 А/18,8 В
Диапазон рабочих температур	-20...+40 °C
Габаритные размеры, ДхШхВ	400 × 180 × 340 мм
Масса (без дополнительного оборудования)	9,2 кг (10,2 кг с сетевым кабелем)
Класс защиты	IP23S

WWW.KEMPPI.COM

Kemppi — ведущий разработчик в отрасли дуговой сварки. Мы постоянно создаем новые технологии сварки, повышающие качество и производительность труда. Kemppi поставляет инновационные продукты, цифровые решения и услуги для профессионалов — от промышленных сварочных компаний до индивидуальных подрядчиков. Нашим руководящим принципом является удобство использования и надежность продукции. Благодаря партнерской сети, охватывающей более 70 стран мира, мы учитываем особенности работы в каждом регионе. Штаб-квартира Kemppi расположена в городе Лахти, Финляндия. Около 800 экспертов трудятся на предприятиях Kemppi в 16 странах мира; годовой доход компании составляет 195 млн евро.

KEMPPI