

Wire feed roll kits for AX



КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Комплекты роликов для механизмов подачи проволоки R500.

FE = низкоуглеродистая сталь

SS = нержавеющая сталь

AL = алюминий

U = U-образная канавка

V = простая V-образная канавка

VK = накатанная V-образная канавка

T = трапецевидная канавка

HD = комплект для тяжелых условий (с металлическими подающими роликами)

MC/FC = металлическая/порошковая с флюсовым наполнителем

Длина передней направляющей трубы оптимизирована для роботизированных сварочных горелок Binzel.

Код оборудования	Описание
F000367	FE (MC/FC) V0,8–0,9
F000368	FE (MC/FC) V1,0
F000369	FE (MC/FC) V1,2
F000370	FE (MC/FC) V1,4
F000371	FE (MC/FC) V1,6
F000372	FE (MC/FC) V0,8 - 0,9 HD
F000373	FE (MC/FC) V1,0 HD
F000374	FE (MC/FC) V1,2 HD
F000375	FE (MC/FC) V1,6 HD
F000376	SS, CU (FE) V0,8 - 0,9
F000377	SS, CU (FE) V1,0
F000378	SS, CU (FE) V1,2

F000379	SS, CU (FE) V1,4
F000380	SS, CU (FE) V1,6
F000381	SS, CU (FE) V2,0
F000382	SS, CU (FE) V2,4
F000383	SS (FE) V0,8 - 0,9 HD
F000384	SS (FE) V1,0 HD
F000385	SS (FE) V1,2 HD
F000386	SS (FE) V1,6 HD
F000387	MC/FC VK1,0
F000388	MC/FC VK1,2
F000389	MC/FC VK1,4–1,6
F000390	MC/FC VK1,0 HD
F000391	MC/FC VK1,2 HD
F000392	MC/FC VK1,4–1,6 HD
F000393	AL U1,0
F000394	AL U1,2
F000395	AL U1,4
F000396	AL U1,6

Для роботизированных сварочных горелок Dinse предусмотрена отдельная пластиковая направляющая трубка.

Код оборудования	Описание
SP011443	НАРУЖНАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ ТРУБКА 0,8–0,9 / 112 WH
SP011445	НАРУЖНАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ ТРУБКА 1,0 / 112 RD
SP011769	НАРУЖНАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ ТРУБКА 1,2 / 112 OG

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Wire feed roll kits for AX

Код оборудования	См. технические характеристики.
------------------	---------------------------------