

X5 Wire Feeder HD300 M



КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Механизм подачи проволоки с загрузкой сбоку и цифровым дисплеем параметров. Для сварки MIG/MAG, MMA и строжки. Управление параметрами ручное, с двумя регуляторами. Механизм подачи проволоки с приводом на 4 ролика, кинетическим тормозом катушки и встроенной подсветкой. Ударопрочный шкаф. Подключение через порт USB. Освещение шкафа и светодиодная рабочая подсветка для удобного использования. Позволяет использовать вспомогательное устройство подачи SuperSnake GTX и пульт дистанционного управления HR45.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

X5 Wire Feeder HD300 M

Код оборудования	X5260300000
Проволокоподающий механизм	4-роликовый, один двигатель
Скорость подачи проволоки	0.5 ... 25 м/мин
Разъем горелки	Euro
Масса катушки проволоки (макс.)	20 кг
Диаметр катушки проволоки (макс.)	300 мм
Присадочная проволока	Fe 0,8 ... 2,0 мм нерж.ст. 0,8 ... 2,0 мм Mc/Fc 0,8 ... 2,4 мм Al 0,8 ... 2,4 мм
Диаметр подающих роликов	32 мм
Диапазон рабочих температур	-20...+40 °C
Габаритные размеры, ДхШхВ	670 x 240 x 465 мм
Масса (без дополнительного оборудования)	14.4 кг
Класс защиты	IP23S
Класс электромагнитной совместимости	A
Диапазон температуры хранения	-40...+60 °C
Давление защитного газа (макс.)	0.5 МПа

X5 Wire Feeder HD300 M

Сварочный ток, 60 %	500 A
Сварочный ток, 100 %	430 A