Zeta Fresh Air W201 PFU 210e

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Обеспечивает такую же защиту органов дыхания уровня TH3 и автоматически затемняющий сварочный светофильтр, как и модель W201x PFU210e, а также те же функции комфорта и простоты использования. Эта версия не включает встроенные автоматическое светодиодное рабочее освещение.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Zeta Fresh Air W201 PFU 210e

Код оборудования	P0735 (including LI-ION Battery (SD) 3,2Ah)
Масса	680 г
Рабочая температура	от -5 до +55 °C при относительной влажности < 80 %
EN 175	B
EN 12941	TH3
AS/NZS 1716	P2
AS/NZS 1338.1	да
AS/NZS 1337.1	Да
Сварочный светофильтр	SA 60Z
Размер поля зрения	110 x 60 мм
Размер светофильтра	120 x 90 мм
Диапазон затемнения	5, 8-12
Прозрачное состояние автоматически затемняющегося светофильтра	2.5
ADF Классификация EC	1/1/1/1
Время переключения автоматически затемняющегося светофильтра	0,1 мс
Функция шлифовки (да/нет)	да
Респиратор с принудительной подачей воздуха	PFU 210e

Zeta Fresh Air W201 PFU 210e /
Технические спецификации

Zeta Fresh Air W201 PFU 210e

Цвет VISION+	да

10052024