

Beta 90 FreshAir



FÖRDELAR

- Skyddar vid bågsvetsning, plasmaskärning, mejsling och slipning
- Ger en säker, ren och sval andningsluft
- Övertrycksdesignen gör det lätt att andas
- Lätt filterenhet (900 g) med batteridrivna fläkt eller anslutning till tryckluftsledning
- Luftflödet minskar risken för imbildning på svetsglas
- Trestegs ställbar ljusstyrka för svetsning, häftning och slipning
- Lätt och bekvämt
- ADF-svetsglas medföljer svetsvisiret
- Svetsning och slipning enligt EN 175 B och AS/NZS 1337.1
- Uppfyller tillsammans med FreshAir Flow Control kraven enligt EN 12941 TH2 och AS/NZS 1716

TEKNISKA DATA

Beta 90 FreshAir

Produktkod	P1700 – Beta 90 FreshAir med Flow Control-paket P1702 – Beta 90 FreshAir med Pressure Flow Control-paket
Luftflöde	140 – 210 l/min, 8 inställbara luftflöden
Vikt på fläktenheten inkl. filter och batteri	900 g
Ljudnivå	55-61 dB 61 dB
Livslängd för NiMH-batteri	500 – 700 laddningscykler
En laddningscykel	10-14 timmar
Bältesstorlek	60 - 150 cm 80 - 100 cm
Rekommenderat temperaturområde	10 - 40 °C 10 - 60 °C
Rekommenderat fuktighetsområde	20 - 80 % Rh
Certifiering	EN 12 941 TH2 Klass 2A Standarden EN 12 021 efterkoms, om fordringarna i TP-610050-1 uppfylls.
Enhetens vikt	250 g
Inloppsanslutning	Kompatibel med RECTUS serie 23, 26 a CEYN320
Utlöppsanslutning	Kompatibel med RECTUS serie 23, 26 a CEYN320 MINI DN 5
Lufttillförsel, tryckområde	300 - 1000 kPa
Vikt utan filter	6300 g
Vikt inkl. filter	6800 g

Beta 90 FreshAir

Min. luftflöde	170 l/min
Max. luftflöde	>400 l/min-1 500 l/min