

Kempact 251R



ÖVERSIKT

Kempact K3 är en kompaktsvets för kostnadseffektiv MIG/MAG-svetsning. Den ger 250 A vid anslutning till 230 V enfasnät.

Kempact 251R har en Regular-funktionspanel och levereras med trådmatarverk med tvåhjulsmatning (GT02C), Flexlite GX-svetspistol och återledare.

TEKNISKA DATA

Kempact 251R

Produktkod	Kempact 251R, GX 253 G, 3,5 m - P2203GX Kempact 251R, GX 253 G, 5 m - P2204GX
Anslutningsspänning 1-fas, 50/60 Hz	240 V \pm 15 %
Säkring (trög)	20 A
Svetsområde	10 V/20 A–29 V/250 A
Tomgångsspänning	36 V
Justering av trådmatningshastighet	1,0 - 18,0 m/min
Tillsatsmaterial (Fe-homogentråd)	0,8...1,2 mm
Tillsatsmaterial (Fe-rörelektrod)	0,8...1,2 mm
Tillsatsmaterial (Ss)	0,8...1,2 mm
Tillsatsmaterial (Al)	1,0...1,2 mm
Yttermått L × B × H	623 × 579 × 1070 mm
Vikt (inga tillbehör)	44 kg
Skyddsklass	IP23S
Standarder	IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10, IEC 61000-3-12
Omgivningstemperatur	-20...+40 °C