X8 SuperSnake - mellanmatarverk



FÖRDELAR

- Kan användas med tillsatsmaterialen Fe/Ss/Al/FCW/MCW
- 10-/15-/20-/25-meters vattenkylda modeller
- Justering av parametrar med Control Pad eller X8 Gun Remote Control
- Stödjer alla Kemppis Wise-specialprocesser
- Kraftig skyddsram ingår som standard
- Ett utmärkt val för tunga och medeltunga metallverkstäder och installationsarbete

TEKNISKA DATA

X8 SuperSnake - mellanmatarverk

Produktkod	Se tekniska specifikationer
Beskrivning	mellanmatarverk
Uteffekt 60 % ED	310 A
Trådmatarverk	GT02X, 2-hjuls
Trådmatningshastighet	0–25 m/min
Matarhus, mått L x B x H	777 x 142 x142 mm
Trådrekommendationer, 15 m	Fe/Ss 1,0–1,6 mm Al 1,2–1,6 mm FeMc/FeFc 1,2–1,6 mm
Kabeldiameter	50 mm²
Matningsspänning	50 V =
Skyddsklass	IP 23S
Artikelnummer 10 m	X8900501000 - Fe X8900501001 - Ss/Al
Artikelnummer 15 m	X8900501500 - Fe X8900501501 - Ss/Al
Artikelnummer 20 m	X8900502000 - Fe X8900502001 - Ss/Al
Artikelnummer 25 m	X8900502500 - Fe X8900502501 - Ss/Al
Slitdelar	Slitdelssatsen för trådmatarverket måste beställas separat beroende på vilket tillsatsmaterial du använder.

X8 SuperSnake -
mellanmatarverk / Tekniska data