Flexlite TX

点燃您对焊接的热情

5.05.2024

KEMPPI

Designed for welders

技术规格

焊炬，130 A	TX 135GF	TX 135GFN	TX 133GF
标准	IEC 60974-7	IEC 60974-7	IEC 60974-7
冷却方式	气体	气体	保护气
连接类型（当前保护气）	G1/4	G1/4	G1/4
负荷容量 @ 40 %（氩气）	130	130	130 A
负荷容量 @ 100 %（氩气）	-	-	-
连接类型（控制）	7 针	7 针	4 针
连接类型（冷却液）	-	-	-
遥控	选配	否	无
鹅颈类型	柔性	柔性	灵活

焊炬，160 A	TX 165GF	TX 165GFN	TX 165GS	TX 165GSN	TX 165G	TX 163GF	TX 163GS	TX 163GVD9
标准	IEC 60974-7	IEC 60974-7	IEC 60974-7	IEC 60974-7	IEC 60974-7	IEC 60974-7	IEC 60974-7	IEC 60974-7
冷却方式	气体	气体	气体	气体	气体	保护气	保护气	保护气
连接类型（当前保护气）	G1/4	G1/4	G1/4	G1/4	G1/4	G1/4	G1/4	DIX 9 mm
负荷容量 @ 40 %（氩气）	160	160	160	160	160	160 A	160 A	160 A
负荷容量 @ 100 %（氩气）	-	-	-	-	-	-	-	-
连接类型（控制）	7 针	7 针	7 针	7 针	7 针	4 针	4 针	-
连接类型（冷却液）	-	-	-	-	-	-	-	-
遥控	选配	否	选配	否	选配	无	无	无
鹅颈类型	柔性	柔性	旋转式	旋转式	70° 角	灵活	旋转	70° 角

焊炬，220 A	TX 225G	TX 225GN	TX 225GS	TX 223G	TX 223GE	TX 223GS	TX 223GVD13
标准	IEC 60974-7	IEC 60974-7	IEC 60974-7	IEC 60974-7	IEC 60974-7	IEC 60974-7	IEC 60974-7
冷却方式	气体	气体	气体	保护气	保护气	保护气	保护气
连接类型（当前保护气）	G1/4	G1/4	G1/4	G1/4	欧洲	G1/4	DIX 13 mm
负荷容量 @ 40 %（氩气）	220	220	220	220 A	220 A	220 A	220 A
负荷容量 @ 100 %（氩气）	-	-	-	-	-	-	-
连接类型（控制）	7 针	7 针	7 针	4 针	欧洲	4 针	-
连接类型（冷却液）	-	-	-	-	-	-	-
遥控	选配	否	选配	无	无	无	无
鹅颈类型	70° 角	70° 角	旋转式	70° 角	70° 角	旋转	70° 角

焊炬，250 A	TX 255WS	TX 255WSN	TX 253WS	TX 253WSE
标准	IEC 60974-7	IEC 60974-7	IEC 60974-7	IEC 60974-7
冷却方式	液体	液体	水	水
连接类型（当前保护气）	G1/4	G1/4		欧洲
负荷容量 @ 40 %（氩气）	250	250	250 A	250 A
负荷容量 @ 100 %（氩气）	200	200	200 A	200 A
连接类型（控制）	7 针	7 针	4 针	欧洲
连接类型（冷却液）	快速接头	快速接头	G1/4 和 G3/8	快速接头
遥控	选配	否	无	无
鹅颈类型	旋转式	旋转式	旋转	旋转

焊炬，300 A	TX 305WF	TX 305WFN	TX 303WF
标准	IEC 60974-7	IEC 60974-7	IEC 60974-7
冷却方式	液体	液体	水
连接类型（当前保护气）	G1/4	G1/4	
负荷容量 @ 40 %（氩气）	300	300	300 A
负荷容量 @ 100 %（氩气）	200	200	200 A
连接类型（控制）	7 针	7 针	4 针
连接类型（冷却液）	快速接头	快速接头	G1/4 和 G3/8
遥控	选配	否	无
鹅颈类型	柔性	柔性	灵活

焊炬，350 A	TX 355W	TX 355WN	TX 353W	TX 353WE
标准	IEC 60974-7	IEC 60974-7	IEC 60974-7	IEC 60974-7
冷却方式	液体	液体	水	水
连接类型（当前保护气）	G1/4	G1/4		欧洲
负荷容量 @ 40 %（氩气）	350	350	350 A	350 A
负荷容量 @ 100 %（氩气）	250	250	250 A	250 A
连接类型（控制）	7 针	7 针	4 针	欧洲
连接类型（冷却液）	快速接头	快速接头	G1/4 和 G3/8	快速接头
遥控	选配	否	无	无
鹅颈类型	70° 角	70° 角	70° 角	70° 角

焊炬，450 A	TX 455W
标准	IEC 60974-7
冷却方式	液体
连接类型（当前保护气）	G1/4
负荷容量 @ 40 %（氩气）	450 A
负荷容量 @ 100 %（氩气）	320 A
连接类型（控制）	7 针
连接类型（冷却液）	快速接头
遥控	选配
鹅颈类型	70°角

配件

PRO KIT 5/16-24

产品代码	W016085

PRO KIT 3/8-32

产品代码	W016086

TXR10

产品代码	TXR10W / TXR10G

TXR20

产品代码	TXR20W / TXR20G

Flexlite TX

描述	焊枪开关扩展
产品代码	SP801091

WWW.KEMPPI.COM

Kemppi 是电弧焊行业内公认的领军企业。 我们致力于通过不断改进焊接电弧技术和打造更加绿色并且平等的世界来提高焊接质量和生产率。Kemppi 可以为各种专业人员和机构（从工业焊接公司到独立承包商）提供可持续产品、出色的数字解决方案和优质的服务。我们将产品的可用性和可靠性作为指导原则。借助我们覆盖全球70多个国家/地区的高度成熟的合作伙伴网络，为当地客户提供专业服务。 Kemppi公司总部位于芬兰拉赫蒂市，在全球16个国家拥有近800名焊接领域的员工，2022年全球销售额达到1.95亿欧元。

KEMPPI