Kempact RA

紧凑型 MIG/MAG 等级的新标准

20.04.2024

KEMPPI

Designed for welders

技术规格

Kempact 251R	Kempact 253R	
连接电压 1~ 50/60 Hz	240 V ±15%	
电源连接电压 3~ 50/60 Hz		400 V ±15%
保险丝（延时）	20 A	10A
焊接范围	10 V/20 A–29 V/250 A	10 V/20 A–31 V/250 A
开路电压	36V	38V
送丝速度调节	1.0 - 18.0 m/min	1.0 - 18.0 m/min
填充焊丝尺寸（铁实芯）	0.8…1.2 mm	0.8…1.2 mm
填充焊丝尺寸（铁实芯）	0.8…1.2 mm	0.8…1.2 mm
填充焊丝尺寸（不锈钢）	0.8…1.2 mm	0.8…1.2 mm
焊丝尺寸（铝）	1.0…1.2 mm	1.0…1.2 mm
工作温度范围	-20…+40 °C	-20…+40 °C
外部尺寸（长 x 宽 x 高）	623 × 579 × 1070 mm	623 × 579 × 1070 mm
重量（无配件）	44 kg	44 kg
保护等级	IP23S	IP23S
标准	IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10, IEC 61000-3-12	IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10

Kempact 323R	Kempact 323 RMV	
电源连接电压 3~ 50/60 Hz	400 V ±15%	230 V -15%…400 V +15%
保险丝（延时）	10A	16A (230V) 10A (400V)
焊接范围	10 V/20 A–32.5 V/320 A	10 V/2 0A–32.5 V/320 A
开路电压	40V	40V
送丝速度调节	1.0 - 20.0 m/min	1.0 - 20.0 m/min
填充焊丝尺寸（铁实芯）	0.8…1.2 mm	0.8…1.2 mm
填充焊丝尺寸（铁实芯）	0.8…1.2 mm	0.8…1.2 mm
填充焊丝尺寸（不锈钢）	0.8…1.2 mm	0.8…1.2 mm
焊丝尺寸（铝）	1.0…1.2 mm	1.0…1.2 mm
工作温度范围	-20…+40 °C	-20…+40 °C
外部尺寸（长 x 宽 x 高）	623 × 579 × 1070 mm	623 × 579 × 1070 mm
重量（无配件）	44 kg	44 kg
保护等级	IP23S	IP23S
标准	IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10	IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10

WWW.KEMPPI.COM

Kemppi 是电弧焊行业内公认的领军企业。 我们致力于通过不断改进焊接电弧技术和打造更加绿色并且平等的世界来提高焊接质量和生产率。Kemppi 可以为各种专业人员和机构（从工业焊接公司到独立承包商）提供可持续产品、出色的数字解决方案和优质的服务。我们将产品的可用性和可靠性作为指导原则。借助我们覆盖全球70多个国家/地区的高度成熟的合作伙伴网络，为当地客户提供专业服务。 Kemppi公司总部位于芬兰拉赫蒂市，在全球16个国家拥有近800名焊接领域的员工，2022年全球销售额达到1.95亿欧元。

KEMPPI