

Minarc

MMA 焊接环境的小巨人





技术规格

Minarc 150

产品代码	6102150
连接电压 1~ 50/60 Hz	400 V (-20...+15%)
保险丝 (延时)	10 A
开路电压	30 V
电焊条尺寸	1.5...5.0 mm
焊接范围 (MMA)	10 A/20.4 V - 220 A/28.8 V
焊接范围 (TIG)	10 A/10.4 V - 220 A/18.8 V
工作温度范围	-20 ... +40 °C
外部尺寸 (长 x 宽 x 高)	400 × 180 × 340 mm
重量 (无配件)	9.2 kg (10.2 kg with connector cable)
保护等级	IP23S

Minarc 220

产品代码	6102220
电源连接电压 3~ 50/60 Hz	400 V -20...+15 %
保险丝 (延时)	10A
输出 (TIG) 35 % 暂载率	220 A/18.8 V (35 %)
输出 (TIG) 60 % 暂载率	180 A/17.2 V (60 %)
输出 (TIG) 100 % 暂载率	160 A/16.4 V (100 %)
输出 (MMA) 35 % 暂载率	220 A/28.8 V (35 %)
输出 (MMA) 60 % 暂载率	170 A/26.8 V (60 %)
输出 (MMA) 100 % 暂载率	150 A/26.0 V (100 %)
开路电压	85 V
电焊条尺寸	1.5...5.0 mm
焊接范围 (MMA)	10 A-20.4 V-220 A/28.8 V
焊接范围 (TIG)	10 A/10.4 V - 220 A/18.8 V
工作温度范围	-20 ... +40 °C
外部尺寸 (长 x 宽 x 高)	400 × 180 × 340 mm
重量 (无配件)	9.2 kg (含连接器电缆 10.2 kg)
保护等级	IP23S



配件

TX 223GVD13

产品代码	TX223GVD134 (4m)
标准	IEC 60974-7
冷却方式	保护气
连接类型 (当前保护气)	DIX 13 mm
负荷容量 @ 40 % (氩气)	220 A
负荷容量 @ 100 % (氩气)	-
连接类型 (控制)	-
连接类型 (冷却液)	-
遥控	无
鹅颈类型	70° 角

TX 163GVD9

产品代码	TX163GVD94 (4m)
标准	IEC 60974-7
冷却方式	保护气
连接类型 (当前保护气)	DIX 9 mm
负荷容量 @ 40 % (氩气)	160 A
负荷容量 @ 100 % (氩气)	-
连接类型 (控制)	-
连接类型 (冷却液)	-
遥控	无
鹅颈类型	70° 角

Welding cable 5 m 25 mm²

产品代码	6184201
------	---------

Earth return cable 25 mm², 5 m

产品代码	6184211
------	---------

Remote control R10

产品代码	R10, 5 米 - 6185409 R10, 10 米 - 618540901
------	---

Carrying straps

产品代码	9592162
------	---------

MST 400

产品代码	6185294
------	---------

WWW.KEMPPI.COM

Kemppi 是电弧焊行业内公认的领军企业。我们致力于通过不断改进焊接电弧技术和打造更加绿色并且平等的世界来提高焊接质量和生产率。**Kemppi** 可以为各种专业人员和机构（从工业焊接公司到独立承包商）提供可持续产品、出色的数字解决方案和优质的服务。我们将产品的可用性和可靠性作为指导原则。借助我们覆盖全球70多个国家/地区的高度成熟的合作伙伴网络，为当地客户提供专业服务。**Kemppi**公司总部位于芬兰拉赫蒂市，在全球16个国家拥有近800名焊接领域的员工，2022年全球销售额达到1.95亿欧元。

