

FastMig X Intelligent



优势

- Kemppi ARC System 3 兼容性：简单而精确的焊接生产和质量管理
- 旨在满足任何金属加工车间的多样化需求
- 一台设备即可满足多种应用：降低投资成本、提高营业额、改善生产效率
- 针对金属薄板和板材、全位置和材质、混合气和 CO₂ 优化的焊接特性
- 使用 WiseThin+, PF 位置的焊接速度提高了 20%；使用 WiseFusion，其他位置的焊接速度也能提高 30%
- 使用 Arc Mobile Control 解决方案设置、复制和调整焊接设置
- SuperSnake 中继送丝机能够使工作范围达到 30 米，领先其他同类产品
- 借助精确电弧电压显示，可轻松将焊接参数保持在 WPS 容差范围内

技术规格

FastMig X 450 Power source	
产品代码	6103450
电源连接电压 3~ 50/60 Hz	400 V _i (-15...+20%)
保险丝（延时）	35A
发电机最小功率	35 kVA
输出 60% ED	450 A (60%)
输出 100% 暂载率	350 A (100%)
空载电压 (MMA)	U ₀ = 70-98 V U _{av} = 50 V
空载电压 MIG/MAG	U ₀ = 80 - 98 V
工作温度范围	-20 ... +40 °C
外部尺寸（长 x 宽 x 高）	590 × 230 × 430 mm
保护等级	IP23S
标准	IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10

WFX 300 AMC Wire feeder	
产品代码	6103533
输出	440 A (100 %)
输出 60% ED	520 A (60 %)
送丝装置	DuraTorque
送丝速度	1 - 25 m/min
焊枪接口	欧洲

WFX 300 AMC Wire feeder

焊丝盘重量（最大）	20 公斤
焊丝盘直径（最大）	300 mm
填充焊丝尺寸（不锈钢）	0.6 - 1.6 mm
焊丝尺寸（铝）	0.8 - 2.4 mm
填充焊丝尺寸（铁）	0.6 - 1.6 mm
填充焊丝尺寸（有芯焊丝）	0.8 - 2.0 mm
软件	WiseFusion WisePenetration WiseThin+ MatchLog Steel Pack (12 pcs) Steel Pack for Wise thin+ (8 pcs) Stainless Pack (12 pcs) Aluminum Pack (12 pcs)
工作温度范围	-20 ... +40 °C
外部尺寸（长 x 宽 x 高）	625 × 243 × 476 mm
保护等级	IP23S
标准	IEC 60974-5
重量（空）	12.5 公斤

Cool X Cooling unit

产品代码	6068200 Cooling liquid - 10 liter can - SP9810765
工作电压（安全电压）	400 V -15 ...+20 %
最大压力	0.4 Mpa
外部尺寸（长 x 宽 x 高）	570 x 230 x 280 mm
重量（无配件）	11 kg
保护等级	IP23S
水箱容量	~3 L
EMC 等级	A
冷却功率	1 kW
存放温度范围	-40 ...+60 °C
工作温度	-20 ...+40 °C