

A5 MIG Orbital System 1500



优势

- 提高焊接效率
- 预定义程序，用于不同的管道部分
- FastMig X 焊机支持同时使用两台送丝机
- 使用 WiseRoot+ 意味着无焊渣和飞溅物
- 小车也可用于有摆动或无摆动的水平和垂直焊缝的焊接
- 同时控制小车程序和电源通道可让控制变得轻松
- 只需一个按钮即可完成启动、停止和更改焊接参数
- 轻便耐用的遥控单元可使操作简单快捷
- 准确的速度控制和两个驱动电机
- 集成式摆动单元，拥有多个摆动模式
- 通过焊枪夹持器对倾斜和推/拉角进行灵活调节
- 只需要一根电源电缆

技术规格

FastMig X 450 Power source

产品代码	6103450
电源连接电压 3~ 50/60 Hz	400 V, (-15...+20%)
保险丝 (延时)	35A
发电机最小功率	35 kVA
输出 60% ED	450 A (60%)
输出 100% 暂载率	350 A (100%)
空载电压 (MMA)	U ₀ = 70-98 V U _{av} = 50 V
空载电压 MIG/MAG	U ₀ = 80 - 98 V
工作温度范围	-20 ... +40 °C
外部尺寸 (长 x 宽 x 高)	590 × 230 × 430 mm
保护等级	IP23S
标准	IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10

WFX 300 P-T Wire feeder

产品代码	6103535
输出 60% ED	520 A
输出 100% 暂载率	440 A
送丝装置	GT04
送丝速度	0.5 - 25 m/min
焊枪接口	Euro
焊丝盘重量 (最大)	20 kg

WFX 300 P-T Wire feeder

焊丝盘直径（最大）	300 mm
填充焊丝尺寸（不锈钢）	0.6 - 2.0 mm
焊丝尺寸（铝）	0.8 - 2.4 mm
填充焊丝尺寸（铁）	0.6 - 2.0 mm
填充焊丝尺寸（有芯焊丝）	0.8 - 2.4 mm
软件	WiseFusion WiseRoot+ MatchLog Pipe Steel pack Fe (25pcs) Pipe Stainless pack Ss (17pcs)
工作温度范围	-20 ... +40 °C
外部尺寸（长 x 宽 x 高）	590 × 240 × 445 mm
保护等级	IP23S
标准	IEC 60974-5
重量（空）	13.1 kg

A5 MIG Orbital Welding Carriage 1500

产品代码	6190715 6190735（-ES 型号）
托架速度	5 - 150 cm/min
输入电源	30 – 55 V DC 或 24 – 50 V AC
移动速度	200 cm/min
摆动速度	10 – 50 mm/s
摆动宽度	0 - 30 mm
摆动位移	± 40 mm
停留时间（可分别调节两侧的停留时间）	0 – 2.0 s
摆动模式	3
焊枪水平调节（手动）	± 40 mm
重量	9.0 kg
外部尺寸（距管道表面的高度）	365 × 385 × 300 mm

Ring	产品代码	管道外径范围 (mm)
RING FOR 6" PIPE DIAMETER	6190806	127 - 177
RING FOR 8" PIPE DIAMETER	6190808	178 - 228
RING FOR 10" PIPE DIAMETER	6190810	229 - 279
RING FOR 12" PIPE DIAMETER	6190812	280 - 330
RING FOR 14" PIPE DIAMETER	6190814	331 - 368
RING FOR 16" PIPE DIAMETER	6190816	432 - 420
RING FOR 18" PIPE DIAMETER	6190818	432 - 472
RING FOR 20" PIPE DIAMETER	6190820	482 - 533
RING FOR 22" PIPE DIAMETER	6190822	534 - 584
RING FOR 24" PIPE DIAMETER	6190824	584 - 635

Ring	产品代码	管道外径范围 (mm)
RING FOR 26" PIPE DIAMETER	6190826	635 - 686
RING FOR 28" PIPE DIAMETER	6190828	686 - 736
RING FOR 30" PIPE DIAMETER	6190830	737 - 787
RING FOR 32" PIPE DIAMETER	6190832	787 - 838
RING FOR 34" PIPE DIAMETER	6190834	838 - 889
RING FOR 36" PIPE DIAMETER	6190836	889 - 939
RING FOR 38" PIPE DIAMETER	6190838	940 - 991
RING FOR 40" PIPE DIAMETER	6190840	991 - 1041
RING FOR 42" PIPE DIAMETER	6190842	1041 - 1092
RING FOR 44" PIPE DIAMETER	6190844	1092 - 1143
RING FOR 46" PIPE DIAMETER	6190846	1143 - 1194
RING FOR 48" PIPE DIAMETER	6190848	1194 - 1244
RING FOR 50" PIPE DIAMETER	6190850	1245 - 1295
RING FOR 52" PIPE DIAMETER	6190852	1296 - 1346
RING FOR 54" PIPE DIAMETER	6190854	1347 - 1397
RING FOR 56" PIPE DIAMETER	6190856	1397 - 1447
RING FOR 58" PIPE DIAMETER	6190858	1448 - 1498
RING FOR 60" PIPE DIAMETER	6190860	1499 - 1549
RING FOR 62" PIPE DIAMETER	6190862	1550 - 1600
RING FOR 64" PIPE DIAMETER	6190864	1601 - 1651
RING FOR 66" PIPE DIAMETER	6190866	1651 - 1701
RING FOR 68" PIPE DIAMETER	6190868	1702 - 1752
RING FOR 70" PIPE DIAMETER	6190870	1753 - 1803

MMT 42C

产品代码	4,5 米 - 6254207
冷却方式	Gas
填充焊丝	0.8...1.6 mm
负荷容量, Ar + CO? (100%)	350A