

FastMig M 520 Power source



技术规格

FastMig M 520 Power source

产品代码	6132520
电源连接电压 3~ 50/60 Hz	400 V -15...+20%
保险丝 (延时)	35A
发电机最小功率	27kVA (60%) 20kVA (100%)
输出 60% ED	520 A (60%)
输出 100% 暂载率	430 A
输出 (MMA)	520A/43V (100%)
额定功率 60 % ED	27 kVA
额定功率 100% ED	20 kVA
空载电压 (MMA)	U ₀ = 48 – 53 V U _{av} = 50 V
空载电压 MIG/MAG	U ₀ = 80–98V
空载功率	25 W
最大电流时的效率	89%
最大电流时的功率因数	0.90
焊接电流和电压范围, MIG	20 A/12 V – 520 A/43 V
焊接电流和电压范围, 手弧焊 (MMA)	MMA - 15 A/20 V – 520 A/43 V MIG 20 A/12 V – 520 A/43 V
工作温度范围	-20 ... +40 °C
外部尺寸 (长 x 宽 x 高)	590 × 230 × 430 mm
重量 (无配件)	36 kg
保护等级	IP23S
标准	IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10

FastMig M 520 Power source

存放温度范围

-40 ... +60 °C