FitWeld Evo 300



优势

- 有限工作空间的理想之选
- 重 15 千克,便于携带
- 定位焊速度快于 MMA
- 暂载率为 30% 时, 电流为 300 A
- 卓越的引弧质量
- 适用于 220 V 和 380-440 V 三相输入电压
- 数字显示确保符合 WPS 要求的精确参数
- 集成式保护气流量调节和 GasGuard™
- 适用于恶劣作业环境的强韧塑料外壳

技术规格

FitWeld Evo 300

Tierreta Evo 300	
产品代码	FitWeld Evo 300 - 6291200 FitWeld Evo 300 + Fe32,3.5 米 - P2103 FitWeld Evo 300 + Fe32,5.0 米 -P2104
电源连接电压 3~ 50/60 Hz	220 V -10 % - 440 + 10 %
保险丝(延时)	230 V:20 A 400 V:10A
输出 30% 暂载率	300 A/29 V (20 %)
输出 60% ED	200 A/24 V (60%)
输出 100% 暂载率	170 A/22.5 V (100 %)
开路电压	45 VDC
工作温度范围	-20 °C+40 °C
外部尺寸(长 x 宽 x 高)	457 × 226 × 339 mm
重量 (无配件)	14.5 kg

FitWeld Evo 300 / 技术规格 FitWeld Evo 300 / 技术规格