Flexlite GX - X5 FastMig

优势

- 提供气冷和水冷型号
- 球形接头电缆保护装置减轻了腕部负担
- 可拆卸的焊枪手柄已包含在每个产品套装中
- 得益于创新型焊枪鹅颈结构，导电嘴温度最多可降低 35%
- 原装 Kemppi 耗材是长使用寿命的有力保证
- 减少耗材少意味着降低库存成本
- 提供了焊炬遥控 GXR10
- 基于人体工程学设计的手柄，让您牢固抓握
- 所有型号均配有二维码，扫描二维码可直接查询相关信息

概览

Flexlite GX 型号与 X5 FastMig 兼容

3 系列	5 系列
GX 203G	GX 205G
GX 253G	GX 255G
GX 303G/W	GX 305G/W
GX 403G/W	GX 305GMN
GX 503W	GX 305GS*
	GX 305WS*
	GX 405G/W
	GX 405WS*
	GX 505W
	GX 605W

在型号名称中：G = 气冷，W = 水冷，MN = 多鹅颈，S = 长电缆

*GS 和 WS 型号 6 米/8 米不含送丝导管。

技术规格

3 系列	GX 203G	GX 253G	GX 303G	GX 303W	GX 403G	GX 403W	GX 503W
产品代码	GX203G35 (3.5m), GX203G5 (5m)	GX253G35 (3.5m), GX253G5 (5m)	GX303G35 (3.5m), GX303G5 (5m)	GX303W35 (3.5m), GX303W5 (5m)	GX403G35 (3.5m), GX403G5 (5m)	GX403W35 (3.5m), GX403W5 (5m)	GX503W35 (3.5m), GX503W5 (5m)
负荷容量，Ar + CO? (35%)	200A	250A	300A		400A		

Flexlite GX - X5 FastMig / 技术规格

3 系列	GX 203G	GX 253G	GX 303G	GX 303W	GX 403G	GX 403W	GX 503W
负荷容量，Ar + CO? (100%)				300A		400A	500A
可更换鹅颈	否	否	否	否	否	否	否
旋转鹅颈	是	是	是	否	是	否	否
喷枪把手	是	是	是	是	是	是	是
冷却方式	气体	气体	气体	水	气体		水
遥控	否	否	否	否	否	否	否
焊接工艺	MIG/MAG	MIG/MAG	MIG/MAG	MIG/MAG	MIG/MAG	MIG/MAG	MIG/MAG
导电嘴	M10x1	M6	M10x1	M10x1	M10x1	M10x1	M10x1
焊丝直径 (mm)	0.8–1.2	0.6–1.2	0.8–1.2	0.8–1.6	0.8–1.6	0.8–1.6	0.8–1.6
连接类型	欧洲	欧洲	欧洲	欧洲	欧洲	欧洲	欧洲
LED 选项	否	否	否	否	否	否	否

Flexlite GX，5 系列	GX 205G	GX 255G
产品代码	GX205G35 (3.5m), GX205G5 (5m)	GX255G35 (3.5m), GX255G5 (5m)
负荷容量，Ar + CO? (35%)	200A	250A
可更换鹅颈	否	否
旋转鹅颈	是	是
喷枪把手	是	是
冷却方式	气体	气体
焊接工艺	MIG/MAG	MIG/MAG
导电嘴	M10x1	M6
焊丝直径 (mm)	0.8–1.2	0.6–1.2
连接类型	欧洲	欧洲
LED 选项	否	否
GXR10 焊枪遥控	是	是

Flexlite GX，5 系列	GX 305G	GX 305W	GX 305GMN
产品代码	GX305G35 (3.5m)、GX305G5 (5m)、GX305GS6* (6m)、GX305GS8* (8m) *GS 的 6m/8m 型号不含送丝导管	GX305W35 (3.5m)、GX305W5 (5m)、GX305WS6* (6m) *WS 的 6m 型号不含送丝导管	GX305GMN35 (3.5m), GX305GMN5 (5m)
负荷容量，Ar + CO? (35%)	300A		350A
负荷容量，Ar + CO? (100%)		300A（3.5m 和 5m 型号） 250A（6m WS 型号） 300A（3.5m 和 5m 型号） 250A（6m WS 型号）	
可更换鹅颈	否	否	是
旋转鹅颈	是	否	是
喷枪把手	是	是	是
冷却方式	气体	水	气体
焊接工艺	MIG/MAG	MIG/MAG	MIG/MAG
导电嘴	M10x1	M10x1	M10x1

25042024

Flexlite GX，5 系列	GX 305G	GX 305W	GX 305GMN
焊丝直径 (mm)	0.8–1.2（3.5m 和 5m 型号） 1.0–1.2（6m 和 8m GS 型号）	0.8–1.6（3.5m 和 5m 型号） 1.0–1.6（6m WS 型号）	0.8–1.2
连接类型	欧洲	欧洲	欧洲
LED 选项	否	否	否
GXR10 焊枪遥控	是	是	是

Flexlite GX，5 系列	GX 405G	GX 405W
产品代码	GX405G35 (3.5m), GX405G5 (5m)	GX405W35 (3.5m)、GX405W5 (5m)、GX405WS6* (6m)、GX405WS8* (8m) *WS 的 6m/8m 型号不含送丝导管
负荷容量，Ar + CO? (35%)	400A	
负荷容量，Ar + CO? (100%)		400A（3.5m 和 5m 型号） 300A（6m 和 8m WS 型号）
可更换鹅颈	否	否
旋转鹅颈	是	否
喷枪把手	是	是
冷却方式	气体	水
焊接工艺	MIG/MAG	MIG/MAG
导电嘴	M10x1	M10x1
焊丝直径 (mm)	0.8–1.6	0.8–1.6（3.5m 和 5m 型号） 1.0–1.6（6m 和 8m WS 型号）
连接类型	欧洲	欧洲
LED 选项	否	否
GXR10 焊枪遥控	是	是

Flexlite GX，5 系列	GX 505W	GX 605W
产品代码	GX505W35 (3.5m), GX505W5 (5m)	GX605W5 (5m)
负荷容量，Ar + CO? (35%)		600A (40%)
负荷容量，Ar + CO? (100%)	500A	
可更换鹅颈	否	否
旋转鹅颈	否	否
喷枪把手	是	是
冷却方式	水	水
焊接工艺	MIG/MAG	MIG/MAG
导电嘴	M10x1	M10x1
焊丝直径 (mm)	0.8–1.6	1.2–2.4
连接类型	欧洲	欧洲
LED 选项	否	否
GXR10 焊枪遥控	是	是

25042024