

# Kempact 181A



## 技术规格

### Kempact 181A

|                  |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 产品代码             | Kempact 181A, FE 20, 3.5 米 - P2201<br>Kempact 181A, FE 20, 5.0 米 - P2202 |
| 连接电压 1~ 50/60 Hz | 230 V ±15%                                                               |
| 保险丝（延时）          | 16 A                                                                     |
| 焊接范围             | 10 V/20 A–26 V/180 A                                                     |
| 开路电压             | 36V                                                                      |
| 送丝速度调节           | 1.0 - 14.0 m/min                                                         |
| 填充焊丝尺寸（铁实芯）      | 0.8…1.2 mm                                                               |
| 填充焊丝尺寸（铁实芯）      | 0.8…1.2 mm                                                               |
| 填充焊丝尺寸（不锈钢）      | 0.8…1.2 mm                                                               |
| 焊丝尺寸（铝）          | 1.0…1.2 mm                                                               |
| 工作温度范围           | -20…+40 °C                                                               |
| 外部尺寸（长 x 宽 x 高）  | 623 × 579 × 1070 mm                                                      |
| 重量（无配件）          | 44 kg                                                                    |
| 保护等级             | IP23S                                                                    |
| 标准               | IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10, IEC 61000-3-12                   |