# Kempact 323 RMV

## 概览

Kemppi K3 紧凑型多电压熔化极气体保护焊机，可通过 3 相 230-400 V 电源提供 320 A 电流。

Kempact 323 RMV 包含一个普通控制面板、DuraTorque 4 轮送丝机、Flexlite GX 焊枪和地线铅包。

## 技术规格

**Kempact 323 RMV**

| | |
|---|---|
| 产品代码 | Kempact 323 RMV, GX 403 G, 3.5 米 P2219GX<br>Kempact 323 RMV, GX 303 G, 3.5 米 P2233GX, 仅限 300A/35% 系列<br>Kempact 323 RMV, GX 403 G, 5 米 - P2220GX<br>Kempact 323 RMV, GX 303 G, 5 米 - P2234GX, 仅限 300A/35% 系列 |
| 电源连接电压 3~ 50/60 Hz | 230 V -15%⋯400 V +15% |
| 保险丝（延时） | 16A (230V)<br>10A (400V) |
| 焊接范围 | 10 V/2 0A–32.5 V/320 A |
| 开路电压 | 40V |
| 送丝速度调节 | 1.0 - 20.0 m/min |
| 填充焊丝尺寸（铁实芯） | 0.8⋯1.2 mm |
| 填充焊丝尺寸（铁实芯） | 0.8⋯1.2 mm |
| 填充焊丝尺寸（不锈钢） | 0.8⋯1.2 mm |
| 焊丝尺寸（铝） | 1.0⋯1.2 mm |
| 工作温度范围 | -20⋯+40 °C |
| 外部尺寸（长 x 宽 x 高） | 623 × 579 × 1070 mm |
| 重量（无配件） | 44 kg |
| 保护等级 | IP23S |
| 标准 | IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10 |


Kempact 323 RMV / 技术规格