Kempact MIG 2530



技术规格

Kempact MIG 2530

Kempact MiG 2530	
产品代码	621853002
电源连接电压 3~ 50/60 Hz	$380-440 \text{ V} \pm 10\%$
保险丝 (延时)	16 A
焊接范围	20 A / 15 V - 250 A / 26.5 V
输出 40% ED	250 A/26.5 V (40%)
输出 60% ED	207 A/24 V (60%)
输出 100% 暂载率	160 A/22 V (100%)
开路电压	30-45 V
送丝装置	4轮
送丝速度调节	1···18 m/min
焊枪接口	欧洲
焊丝盘重量(最大)	15 kg
焊丝盘直径(最大)	300 mm
填充焊丝尺寸(铁实芯)	0.6…1.0
填充焊丝尺寸(铁实芯)	0.9…1.2
焊丝尺寸(铝)	0.9…1.2
填充焊丝尺寸 (铜硅合金)	0.8…1.0
外部尺寸(长x宽x高)	580 × 280 × 440
重量 (无配件)	20 公斤
保护等级	IP23S
标准	IEC/EN 60974-1, IEC/EN 60974-5, IEC/EN 60974-10
工作温度范围	-20 +40 °C

Kempact MIG 2530 / 技术规格 Kempact MIG 2530 / 技术规格