KempArc SYN 400 Power source

技术规格

KempArc SYN 400 Power source

产品代码	KempArc SYN 400 (digital) - 6201400 KempArc SYN 400 (analogue) - 6201400AN
电源连接电压 3~ 50/60 Hz	400 V -15...+20%
保险丝（延时）	35 A
发电机最小功率	20kVA (60%) 18kVA (100%)
焊接范围	10 ...39 V
开路电压	50 V
额定功率 80 % ED	19,5 kVA
额定功率 100% ED	18,5 kVA
初级电流 50% ED I1 最大值	28.0 A
初级电流 100% ED I1	25.5 A
连接电缆尺寸	6 mm2
待机功耗（无负载功率）	25 W
功率	87%
功率因数	0,9
辅助设备的供电电压	50 V
辅助设备电源保险丝 (X14, X15)	6.3 A 延迟
冷却设备的供电电压	单相 400 VAC/250 VA
最大焊接电压	46 V
最大输出电流	380 A (100%) 400 A (80%)
工作温度范围	-20 ... +40 °C
外部尺寸（长 x 宽 x 高）	590 × 230 × 500 mm

KempArc SYN 400 Power source
/ 技术规格

KempArc SYN 400 Power source

重量（无配件）	36 kg
保护等级	IP23C
EMC 等级	A
存放温度范围	-40 ... +60 °C

20042024